FREIN-FILET ANAÉROBIE

À résistance moyenne

Informations produit

Frein-filet anaérobie pour métaux à résistance moyenne, conçu pour le blocage d'écrous, de boulons et d'autres pièces filetées nécessitant un démontage possible.

Caractéristiques du produit

- peut également être utilisé sur des surfaces grasses
- doté d'une excellente résistance à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, aux gaz, aux huiles, aux carburants et aux agents chimiques
- adapté à une utilisation avec l'eau potable

NB. Pour l'étanchéité des raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utiliser exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***visser et serrer dans un délai d'1 minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***Ne pas utiliser le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demander préalablement notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION M26 - JEU 0,25 MM	
COULEUR	BLEU
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Frein-filet anaérobie

POINT D'INFLAMMABILITÉ	> 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	10 - 20 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT FONCTIONNEL	1 - 3 HEURES
TEMPS DE DURCISSEMENT FINAL	3 - 6 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 200°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050308	SCELLANT ANAÉROBIE 55-03 - 50 ML	**€35.0 VAT EXCLUDED**
00000050312	SCELLANT ANAÉROBIE 55-03 - 250 ML	**€121.2 VAT EXCLUDED**



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net