GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL

Version 2ème Étage avec/sans vannes d'arrêt, débit 200 kg/h

Informations produit

Groupe de détente double ligne pour GPL version ***2ème Étage*** avec/sans vannes d'arrêt, constitué de deux lignes identiques, dont une de service et une de secours.

STRUCTURE DU GROUPE DE DÉTENTE	
1	VANNE À SPHÈRE
2	DÉTENDEUR
3	VANNE À PAPILLON
4	POT DE PURGE
5	MANOMÈTRE
6	VANNE À SPHÈRE DE PURGE
7	ROBINET À POINTEAU
8	VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT SUR LE SKU 13049***

Caractéristiques techniques

DÉBIT	200 KG/H
RACCORD ENTRÉE	DN 40
RACCORD SORTIE	DN 50

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Groupe de Détente Double Ligne pour GPL

PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSION DE SORTIE	SUR DEMANDE
TYPE DE DÉTENDEUR	MOD. ALFA 35 AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE À PAPILLON	DN 50 - PN 16
VANNE À SPHÈRE DE PURGE	RACCORD 1/2" - PN 16
DIAMÈTRE POT DE PURGE	Ø 4"
VANNE D'ARRÊT HAUTE PRESSION	OPSO - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT SUR LE SKU 13049***
ROBINET À POINTEAU	1/4" - PN 40

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013048	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL IIÈME ÉTAGE - DÉBIT 200 KG/H	**€4650.35 VAT EXCLUDED**
00000013049	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL IIÈME ÉTAGE - DÉBIT 200 KG/H - AVEC VANNE DE SÉCURITÉ	**€5655.85 VAT EXCLUDED**





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net