GROUPE DE REMPLISSAGE

Avec robinet d'arrêt et filtre

Informations produit

Groupe de remplissage en laiton, adapté au chargement et à la stabilisation de la pression à l'intérieur des installations de chauffage à circuit fermé ; lorsque la pression de l'installation descend en dessous du niveau défini, celui-ci s'ouvre automatiquement en chargeant de l'eau dans l'installation jusqu'au rétablissement de la pression correcte.

*Produit complet avec manomètre à raccord radial (Rechange **SKU R01595**)*

Caractéristiques du produit

- peut être installé dans n'importe quelle position, car le produit n'est pas affecté par les effets de la gravité pendant son fonctionnement
- Alimentateurs automatiques PN 16 fabriqués en laiton avec fonctionnement à membrane
- Installations de chauffage avec pression maximale de 12 bar
- Température maximale : 65° C
- Plage de réglage en aval 0,2 – 4 bar
- Préréglé à 1,5 bar
- Membrane en EPDM
- Raccord manomètre de ¼" pour le contrôle de la pression en sortie
- Raccords avec raccords MF ISO 228
- Poids 170 g
- Raccords : IN 1/2" OUT 1/2"
- Filtre, robinet d'arrêt et clapet anti-retour intégrés

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE EN ENTRÉE	12 BAR
PLAGE DE RÉGLAGE	0,2 BAR - 4 BAR (PRÉRÉGLAGE 1,5 BAR)
TEMPÉRATURE MAX	65°C
RACCORDS	1/2" (FILETAGE FF ISO 228)
MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON • DIAPHRAGME : LAITON • MEMBRANE : EPDM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070131	GROUPE DE REMPLISSAGE GRR - 1/2" - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€59.35 VAT EXCLUDED







Groupe de Remplissage



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net