INTERRUPTEUR À FLOTTEUR AVEC CONTREPOIDS

Pour eaux claires

Informations produit

Régulateur de niveau à flotteur insensible à l'humidité et à la condensation, conçu pour activer les équipements connectés (pompes, sirènes etc.) lorsqu'un niveau établi est atteint.

Caractéristiques du produit

- étanche jusqu'à 100 m de profondeur avec contacts électriques et micro-interrupteur / commutateur
- commutateur à déclic
- injection de mousse de polyuréthane à cellules fermées non hygroscopiques, qui élimine tout résidu d'air à l'intérieur du corps du régulateur et scelle hermétiquement le régulateur lui-même
- **sans mercure**
- équipé d'un contrepoids de 110 g

Caractéristiques techniques

TENSION DE SERVICE	230 VAC 50 HZ
TENSION DE SERVICE MAX	10 (4) A 250V A.C.
PRESSION MAX	10 BAR
CONTACT ÉLECTRIQUE	SPDT COM + N.C. + N.O.
ANGLE DE TRAVAIL	30°

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Interrupteur à Flotteur avec Contrepoids

INDICE DE PROTECTION	IP68 (PROTÉGÉ CONTRE L'IMMERSION PROLONGÉE DANS L'EAU ET COMPLÈTEMENT HERMÉTIQUE AUX POUSSIÈRES ET FUMÉES)
TEMPÉRATURE DE L'EAU	45°C
MATÉRIAUX	• CORPS EXTERNE : POLYÉTHYLÈNE MOULÉ PAR SOUFFLAGE EN UNE SEULE PIÈCE • CHAMBRE INTERNE : PIÈCE UNIQUE MOULÉE PAR SOUFFLAGE POUR LE SIÈGE DU MICRO-INTERRUPTEUR • BILLE : MÉTAL INOXYDABLE • CÂBLE : PVC
DIMENSIONS	172 X 80 X 56 MM (HXLXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070170	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR - CÂBLE 3 M	€29.8 VAT EXCLUDED
00000070171	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR - CÂBLE 5 M	€37.1 VAT EXCLUDED
00000070172	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR - CÂBLE 10 M	€55.3 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Interrupteur à Flotteur avec Contrepoids



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net