INTERRUPTEUR À FLOTTEUR

Pour eaux usées

Informations produit

Régulateur de niveau à flotteur insensible à l'humidité et à la condensation, conçu pour la régulation d'eaux industrielles particulièrement turbulentes avec des résidus d'agglomérats en suspension, ou d'eaux usées chargées.

Caractéristiques du produit

- étanche jusqu'à 100 m de profondeur avec contacts électriques et micro-interrupteur / commutateur
- commutateur de commande électrique, à contacts autonettoyants avec une grande distance d'ouverture
- équipé d'un contrepoids interne pour déplacer le centre de gravité vers l'entrée du câble et pour déterminer le point de rotation
- une injection de polyuréthane à cellules fermées et non hygroscopiques est effectuée à l'intérieur du régulateur, cette injection élimine toute particule d'air et scelle l'ensemble
- **sans mercure**

Caractéristiques techniques

TENSION DE SERVICE	230 VAC 50 HZ
CHARGE RÉSISTIVE	10 A 250V A.C.
PRESSION MAX	10 BAR
CONTACT ÉLECTRIQUE	SPDT COM + N.C. + N.O.
ANGLE DE TRAVAIL	15°

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Interrupteur à flotteur

INDICE DE PROTECTION	IP68 (PROTÉGÉ CONTRE L'IMMERSION PROLONGÉE DANS L'EAU ET TOTALEMENT ÉTANCHE AUX POUSSIÈRES ET AUX FUMÉES)
TEMPÉRATURE DE L'EAU	45°C
MATÉRIAUX	• CORPS EXTÉRIEUR : POLYÉTHYLÈNE MOULÉ PAR SOUFFLAGE EN UNE SEULE PIÈCE • CÂBLE : PVC
DIMENSIONS	195 X 81 X 81 MM (HXLXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070176	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR - CÂBLE 5 M	€132.25 VAT EXCLUDED
00000070177	INTERRUPTEUR À FLOTTEUR - CÂBLE 10 M	€165.75 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net