JOINT ISOLANT DIÉLECTRIQUE MF PN10

Pour réseaux de gaz et d'eau

Informations produit

Joint isolant conçu pour être installé dans les systèmes à basse pression (10 Kg/cm^2) d'adduction de gaz/eau pour les usages domestiques ; sa fonction est d'assurer la séparation électrique entre la partie enterrée de la tuyauterie et la partie hors sol, afin de protéger la partie de la tuyauterie en aval du joint contre d'éventuels courants vagabonds qui pourraient endommager le tube en favorisant sa corrosion. Les avantages de l'utilisation de ce produit sont la réduction des coûts de maintenance et la garantie d'une sécurité et d'une efficacité accrues de l'installation.

Dans le joint MF (mâle-femelle), les deux extrémités du joint sont filetées, avec un filetage mâle conique et un filetage femelle cylindrique ; cette caractéristique rend l'installation plus simple et plus rapide.

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 15°C ÷ + 70°C
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT DANS L'AIR	10 MOHM
TENSION D'ISOLEMENT DANS L'AIR	3.0 KV
PRESSION DE SERVICE	10 KG/CM^2

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint Isolant Diélectrique MF PN10

MATÉRIAUX	• EMBOUT FORGÉ EN ACIER API-5L GR.B • MANCHON FORGÉ EN ACIER ASTM A 105 • BAGUES ISOLANTES EN POLYCARBONATE • JOINT EN HYTREL 40 D DUPOND • REVÊTEMENT ÉPOXY-PHÉNOLIQUE
RACCORDS	FILETAGE ISO7/EN10226-1

DIMENSIONS (CONSULTER LE DESSIN TECHNIQUE)						
SKU	*DN*	*A*	*E*	*B*	*L1*	*POIDS*
20040	Ø 1/2"	21,3 MM	46 MM	28 MM	100 MM	0,4 KG
20000	Ø 3/4"	26,7 MM	53 MM	30 MM	110 MM	0,5 KG
20010	Ø 1"	33,4 MM	60 MM	32 MM	120 MM	0,7 KG
20015	Ø 1" 1/4	42,2 MM	71 MM	35 MM	135 MM	1,0 KG
20020	Ø 1" 1/2	48,3 MM	77 MM	37 MM	145 MM	1,2 KG
20025	Ø 2"	60,3 MM	90 MM	38 MM	150 MM	1,7 KG
20030	Ø 2" 1/2	76,1 MM	113 MM	53 MM	170 MM	3,0 KG
20035	Ø 3"	88,9 MM	127 MM	53 MM	200 MM	4,0 KG
20036	Ø 4"	114,3 MM	156 MM	65 MM	200 MM	6,5 KG

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint Isolant Diélectrique MF PN10

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020000	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 3/4" MF	€28.6 VAT EXCLUDED
00000020010	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 1" MF	€33.6 VAT EXCLUDED
00000020015	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 1" 1/4 MF	€43.3 VAT EXCLUDED
00000020020	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 1" 1/2 MF	€50.0 VAT EXCLUDED
00000020025	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 2" MF	€71.4 VAT EXCLUDED
00000020030	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 2" 1/2 MF	€154.6 VAT EXCLUDED
00000020035	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 3" MF	€218.85 VAT EXCLUDED
00000020036	JOINT DIÉLECTRIQUE - Ø 4" MF	€380.1 VAT EXCLUDED
00000020040	RACCORD DIÉLECTRIQUE - Ø 1/2" MF	€27.3 VAT EXCLUDED









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Joint Isolant Diélectrique MF PN10







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net