KIT LIQUIDBLUE DUO

Pour systèmes de chauffage à haute température

Informations produit

Kit prêt à l'emploi pour le lavage et la protection des systèmes de chauffage à haute température de la gamme TecnoBlue, composé de :

- *LiquidBlue 100* : inhibiteur de corrosion, anti-incrustant et biocide. (***SKU 70085***)
- *LiquidBlue 400* : produit décapant, qui remet en suspension les dépôts et rétablit la circulation dans les éléments radiants (***SKU 70087***)

Caractéristiques techniques

LIQUIDBLUE 100	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	ANTI-INCRUSTANT ANTICORROSIF BIOCIDE POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	AMBRÉ
PH	6,8
DENSITÉ RELATIVE	1,06
TEMPÉRATURE DE SERVICE	DE 10°C À 130°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	SOLUBLE
COMPATIBILITÉ AVEC L'EAU	• EAUX D'APPOINT AVEC PERTES DE DURETÉ LIMITÉES • EAUX MOYENNEMENT DURES • EAU ADOUCIE OU DÉMINÉRALISÉE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LIQUIDBLUE 100	
APPLICATION ET DOSAGE	***LIQUIDBLUE 100*** PEUT ÊTRE INTRODUIT DANS L'INSTALLATION AU MOYEN DE LA POMPE DOSEUSE, DU RÉSERVOIR D'ALIMENTATION OU D'UN AUTRE POINT DU CIRCUIT FACILEMENT ACCESSIBLE. LE DOSAGE OPTIMAL POUR UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU DANS LE SYSTÈME*.
FORMAT	1 L

LIQUIDBLUE 400	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	DISPERSANT DÉSINCRUSTANT ANTICORROSIF POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	JAUNE BRUN
PH	7,4 ± 0,5
DENSITÉ RELATIVE	1,1
POINT DE SOLIDIFICATION	< 0°C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ENTIÈREMENT MISCIBLE
TEMPÉRATURE DE SERVICE	LA TEMPÉRATURE ÉLEVÉE FAVORISE L'ACTION DÉCAPANTE, UNE VALEUR COMPRISE ENTRE 80°C ET 130°C EST RECOMMANDÉE
CONTENANTS À ÉVITER	ÉVITER L'UTILISATION D'ACIER ORDINAIRE, DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LIQUIDBLUE 400	
APPLICATION ET DOSAGE	***LIQUIDBLUE 400*** DOIT ÊTRE DOSÉ DANS LE CIRCUIT À L'AIDE D'UN SYSTÈME DE CHARGEMENT ADAPTÉ OU VERSÉ DIRECTEMENT DANS LE VASE D'EXPANSION. LE DOSAGE OPTIMAL POUR UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU EN CIRCULATION DANS LE SYSTÈME.*
FORMAT	1 L

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070069	KIT LIQUIDBLUE DUO	**€60.9 VAT EXCLUDED**

