KIT LIQUIDBLUE TRIO

Pour systèmes de chauffage basse température ou mixtes

Informations produit

Kit prêt à l'emploi pour le lavage et la protection des systèmes de chauffage basse température ou mixtes de la gamme TecnoBlue, composé de :

- *LiquidBlue 100* : inhibiteur de corrosion, anti-incrustant et biocide. (***SKU 70085***)
- *LiquidBlue 400* : produit décapant, remet en surface les dépôts et rétablit la circulation dans les éléments radiants. (***SKU 70087***)
- *LiquidBlue 700* : produit pour l'élimination de la charge bactérienne (algues et micro-organismes). (***SKU 70086***)

Caractéristiques techniques

LIQUIDBLUE 100	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	ANTI-INCRUSTANT, ANTICORROSION ET BIOCIDE POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	AMBRÉ
PH	6,8
DENSITÉ RELATIVE	1,06
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	DE 10 °C À 130 °C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LIQUIDBLUE 100	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	SOLUBLE
COMPATIBILITÉ AVEC L'EAU	• EAUX D'APPOINT AVEC PERTES DE DURETÉ LIMITÉES • EAUX MOYENNEMENT DURES • EAU ADOUCIE OU DÉMINÉRALISÉE
APPLICATION ET DOSAGE	***LIQUIDBLUE 100*** PEUT ÊTRE INTRODUIT DANS L'INSTALLATION AU MOYEN D'UNE POMPE DOSEUSE, D'UN RÉSERVOIR D'ALIMENTATION OU EN TOUT AUTRE POINT ADAPTÉ DU CIRCUIT. LE DOSAGE OPTIMAL POUR ASSURER UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU DANS LE SYSTÈME*.
FORMAT	1 L

LIQUIDBLUE 400	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE AUXILIAIRE POUR LE TRAITEMENT DES EAUX
APPLICATION	DISPERSANT DÉSINCRUSTANT ANTICORROSION POUR CIRCUITS FERMÉS
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	JAUNE-BRUN
PH	7,4 ± 0,5
DENSITÉ RELATIVE	1,1
POINT DE SOLIDIFICATION	< 0 °C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ENTIÈREMENT MISCIBLE
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE FAVORISE L'ACTION DÉCAPANTE ; IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UNE VALEUR COMPRISE ENTRE 80 °C ET 130 °C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LIQUIDBLUE 400	
CONTENANTS À ÉVITER	ÉVITER L'USAGE D'ACIER ORDINAIRE, DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES
APPLICATION ET DOSAGE	***LIQUIDBLUE 400*** DOIT ÊTRE DOSÉ DANS LE CIRCUIT À L'AIDE D'UN SYSTÈME DE CHARGEMENT ADAPTÉ OU VERSÉ DIRECTEMENT DANS LE VASE D'EXPANSION. LE DOSAGE OPTIMAL POUR ASSURER UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU EN CIRCULATION DANS LE SYSTÈME.*
FORMAT	1 L

LIQUIDBLUE 700	
CATÉGORIE	PRODUIT CHIMIQUE POUR EAUX DE REFROIDISSEMENT
APPLICATION	BIOCIDE ANTI-LIMON À LARGE SPECTRE AVEC BIODISPERSANT
ASPECT	LIQUIDE
COULEUR	INCOLORE
PH	4,5 ± 1,5
DENSITÉ RELATIVE	1,15
POINT DE SOLIDIFICATION	< 0 °C
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	ENTIÈREMENT MISCIBLE
CONTENANTS À ÉVITER	ÉVITER L'USAGE D'ACIER ORDINAIRE, DE CUIVRE ET DE SES ALLIAGES

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

LIQUIDBLUE 700	
APPLICATION ET DOSAGE	***LIQUIDBLUE 700*** PEUT ÊTRE INTRODUIT DANS L'INSTALLATION AU MOYEN DE POMPES DOSEUSES QUI INJECTENT LE PRODUIT PROPORTIONNELLEMENT À L'APPOINT, OU PAR CHOCS À INTERVALLES PROGRAMMÉS VIA UNE MINUTERIE. LE DOSAGE OPTIMAL POUR ASSURER UNE PROTECTION CORRECTE DE L'INSTALLATION EST DE *1 LITRE POUR 100 LITRES D'EAU DANS LE SYSTÈME.*
FORMAT	1 L

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070071	KIT LIQUIDBLUE TRIO	**€92.95 VAT EXCLUDED**

