MACCHINA SALDATRICE TESTA A TESTA

Modello PT 160

Informations produit

Macchina saldatrice testa a testa per tubazioni in PE, PP e PE100, composta da 4 ganasce in lega leggera con dispositivo automatico di distacco della termopiastra, asportabile e rivestita in PTFE con regolazione elettronica visualizzata e termometro di lettura indipendente. Dotata anche di centralina elettroidraulica completa di accumulatore, valvola di regolazione e valvola by-pass; le riduzioni in alluminio assicurano la massima rigidità e sono dotate del sistema rapido di aggancio/sgancio senza viti.

In dotazione

- serie completa di riduzioni per raccordi e tubi del Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 - Ø 90 - Ø 110 - Ø 125 - Ø 140 mm
- supporto a terra per termopiastra e fresa
- cassa per il trasporto fumigata

Caractéristiques techniques

RANGE DI SALDATURA	40 ÷ 160 MM
PRESSIONE OPERATIVA	5* - 100 BAR (* *VALORE CONSIGLIATO*)
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V - 50 HZ
ASSORBIMENTO	2.17 KW - 12 A

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SEZIONE TOTALE CILINDRI	4.32 CM^2

DIMENSIONI E PESI	
MACCHINA BASE	35 KG, 92 X 47 X 46 CM
ELETTRICA ASPORTABILE	11 KG, 60 X 40 X 8 CM
TERMOPIASTRA ASPORTABILE	5 KG, 45 X 35 X 7 CM
CENTRALINA ELETTROIDRAULICA	26 KG, 45 X 32 X 27 CM
SUPPORTO A TERRA	7 KG, 38 X 43 X 45 CM
SERIE DI RIDUZIONI	26,5 KG
CASSA PER IL TRASPORTO	99 X 94 X 75 CM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021620	SOUDEUSE BOUT À BOUT - MOD. PT 160	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net