MACHINE À SOUDER BOUT À BOUT

Modèle PT 160

Informations produit

Machine à souder bout à bout pour tubes en PE, PP et PE100, composée de 4 mâchoires en alliage léger avec dispositif automatique de détachement du miroir chauffant, amovible et revêtu de PTFE avec régulation électronique affichée et thermomètre de lecture indépendant. Équipée également d'une centrale électro-hydraulique avec accumulateur, vanne de régulation et vanne by-pass ; les réductions en aluminium assurent une rigidité maximale et sont dotées du système rapide d'accrochage/décrochage sans vis.

Équipement fourni

- série complète de réductions pour raccords et tubes de Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 75 - Ø 90 - Ø 110 - Ø 125 - Ø 140 mm
- support au sol pour miroir chauffant et rabot
- caisse de transport fumigée

Caractéristiques techniques

PLAGE DE SOUDAGE	40 ÷ 160 MM
PRESSION DE SERVICE	5* - 100 BAR (* *VALEUR CONSEILLÉE*)
TENSION D'ALIMENTATION	230 V - 50 HZ
PUISSANCE ABSORBÉE	2.17 KW - 12 A

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SECTION TOTALE CYLINDRES	4.32 CM^2

DIMENSIONS ET POIDS	
MACHINE DE BASE	35 KG, 92 X 47 X 46 CM
RABOT ÉLECTRIQUE AMOVIBLE	11 KG, 60 X 40 X 8 CM
MIROIR CHAUFFANT AMOVIBLE	5 KG, 45 X 35 X 7 CM
CENTRALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE	26 KG, 45 X 32 X 27 CM
SUPPORT AU SOL	7 KG, 38 X 43 X 45 CM
JEU DE RÉDUCTIONS	26,5 KG
CAISSE DE TRANSPORT	99 X 94 X 75 CM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021620	SOUDEUSE BOUT À BOUT - MOD. PT 160	SUR DEMANDE



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net