MACHINE À SOUDER POLYVALENTE POUR ÉLECTROFUSION

Modèle NIKI 183

Informations produit

Machine à souder polyvalente pour électrofusion à lecture optique avec mode manuel d'urgence, utilisée pour le raccordement de tubes et/ou raccords en polyéthylène via des raccords électrosoudables, pour le transport de gaz combustible et d'eau sous pression.

Fournie avec une mallette de transport en plastique renforcé et équipée d'un port USB.

Caractéristiques techniques

ALIMENTATION MONOPHASÉE	230 V 50-60 HZ
TENSION DE SOUDAGE	8 ÷ 48 V
COURANT DE SOUDAGE MAX	65 AMP
COURANT DE SOUDAGE 60%	27 AMP
PUISSANCE MAX RÉGLABLE	2,75 KVA
DOMAINE D'APPLICATION	20 ÷ *160 MM (**180/200 MM SELON LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DU RACCORD*)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 10°C ÷ + 45°C
RÉSOLUTION DE LA SONDE DE TEMPÉRATURE	1°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Machine à souder polyvalente pour électrofusion

ÉCRAN	GRAPHIQUE RÉTROÉCLAIRÉ - MULTILINGUE (IT, EN, FR, SP, DE)
MODES OPÉRATOIRES	LECTEUR DE CODE-BARRES - MANUEL - SAISIE MANUELLE DU CODE-BARRES
SYSTÈME MANUEL	TEMPS / TENSION
MÉMOIRE INTERNE	300 RAPPORTS
MÉMOIRE EXTERNE	USB
INDICE DE PROTECTION	IP54 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET PROTÉGÉ CONTRE LA POUSSIÈRE DE MANIÈRE À NE PAS INTERFÉRER AVEC LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL)
DIMENSIONS	464 X 366 X 176 MM
POIDS	11,8 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021603	SOUDEUSE POLYVALENTE POUR ÉLECTROFUSION MOD. NIKI 183	SUR DEMANDE



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net