# MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION

Pour eau et gaz

## Informations produit

Raccord moulé par injection en PE100 vierge, pour applications gaz et eau.

### Caractéristiques du produit

- système modulaire avec résistance noyée dans le corps du raccord
- surface interne lisse dans la zone de soudure afin de garantir une sécurité accrue lors de l'insertion du tube dans le raccord, avec une meilleure émission de chaleur de la résistance
- broche automatique de 4 mm
- conçu, fabriqué et testé selon les normes de qualité les plus élevées, associées aux technologies les plus modernes
- vérifiez que les deux tubes et le raccord à assembler sont compatibles, seuls les matériaux compatibles entre eux peuvent être assemblés (les raccords de sécurité sont soudables avec des tubes ayant un SDR de 17,6 à SDR 7,4)
- les raccords de sécurité sont homologués pour une utilisation dans le secteur de l'eau et du gaz (en Italie par l'Istituto Italiano dei Plastici)

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***MATÉRIAU*** | PE100 VIERGE (POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ AVEC VALEUR MINIMALE GARANTIE DE RÉSISTANCE À LA RUPTURE DE 80 MPA PENDANT 50 ANS À 20°C) |
| ***PRESSION MAXIMALE DE SERVICE*** | PN16 EAU / 10 BAR GAZ (SELON LE TUBE SOUDÉ ET LES ÉVENTUELLES RÉGLEMENTATIONS LOCALES SUR LA PRESSION DE LA TUYAUTERIE) |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

# Manchon électrosoudable de réduction

| | |
|---|---|
| *ÉPAISSEUR* | SDR11 |
| *PLAGE DE TEMPÉRATURE* | - 10°C ÷ + 40°C |

| *SKU* | *LARGEUR (L)* | *P1* | *HAUTEUR (H)* | *DIAMÈTRE* | *P2* | *P3* | *TEMPS DE FUSION* | *TEMPS DE REFROIDISSEMENT* | *KG (PIÈCE UNITAIRE)* | *EMBALLAGE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21231 | 77 MM | 38,5 MM | 43 MM | Ø 32 MM | 29 MM | 20 MM | 40 SEC. | 3 MIN. | 0,053 | 5 PCS. |
| 21232 | 77 MM | 38,5 MM | 43 MM | Ø 32 MM | 34 MM | 25 MM | 30 SEC. | 3 MIN. | 0,056 | 5 PCS. |
| 21233 | | | | | | | | | | |
| 21234 | 91 MM | 46 MM | 52 MM | Ø 40 MM | 43 MM | 32 MM | 50 SEC. | 5 MIN. | 0,081 | 5 PCS. |
| 21235 | | | | | | | | | | |
| 21236 | 91 MM | 46,5 MM | 62 MM | Ø 50 MM | 43 MM | 32 MM | 60 SEC. | 5 MIN. | 0,093 | 3 PCS. |
| 21237 | 102 MM | 46,5 MM | 62 MM | Ø 50 MM | 52 MM | 40 MM | 60 SEC. | 5 MIN. | 0,101 | 3 PCS. |
| 21238 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 43 MM | 32 MM | 90 SEC. | 5 MIN. | 0,137 | 2 PCS. |
| 21239 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 52 MM | 40 MM | 70 SEC. | 5 MIN. | 0,141 | 1 PC. |
| 21240 | 102 MM | 52 MM | 77 MM | Ø 63 MM | 62 MM | 50 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,145 | 1 PC. |
| 21241 | | | | | | | | | | 1 PC. |
| 21242 | 123 MM | 62 MM | 109,5 MM | Ø 90 MM | 77 MM | 63 MM | 80 SEC. | 5 MIN. | 0,314 | 1 PC. |
| 21243 | 137 MM | 75 MM | 140 MM | Ø 110 MM | 82 MM | 63 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,59 | 1 PC. |
| 21244 | 137 MM | 70 MM | 134 MM | Ø 110 MM | 109,5 MM | 90 MM | 120 SEC. | 10 MIN. | 0,554 | 1 PC. |



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Manchon électrosoudable de réduction

| SKU | LARGEUR (L) | P1 | HAUTEUR (H) | DIAMÈTRE | P2 | P3 | TEMPS DE FUSION | TEMPS DE REFROIDISSEMENT | KG (PIÈCE UNITAIRE) | EMBALLAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21246 | 186 MM | 90 MM | 200 MM | Ø 160 MM | 140 MM | 110 MM | 320 SEC. | 20 MIN. | 1,61 | 1 PC. |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000021231 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 32 X 20 MM | €15.55 VAT EXCLUDED |
| 00000021232 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 32 X 25 MM | €15.55 VAT EXCLUDED |
| 00000021233 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 40 X 20 MM | SUR DEMANDE |
| 00000021234 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 40 X 32 MM | €16.2 VAT EXCLUDED |
| 00000021236 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 50 X 32 MM | €18.15 VAT EXCLUDED |
| 00000021237 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 50 X 40 MM | €36.5 VAT EXCLUDED |
| 00000021238 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 63 X 32 MM | €35.0 VAT EXCLUDED |
| 00000021239 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 63 X 40 MM | €35.0 VAT EXCLUDED |
| 00000021240 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 63 X 50 MM | €35.0 VAT EXCLUDED |
| 00000021241 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 90 X 50 MM | SUR DEMANDE |




TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Manchon électrosoudable de réduction

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000021242 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 90 X 36 MM | €69.0 VAT EXCLUDED |
| 00000021243 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 110 X 63 MM | €56.5 VAT EXCLUDED |
| 00000021244 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 110 X 90 MM | €77.05 VAT EXCLUDED |
| 00000021246 | MANCHON ÉLECTROSOUDABLE DE RÉDUCTION - 160 X 110 MM | €189.9 VAT EXCLUDED |








TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net