MANOMÈTRE NUMÉRIQUE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

Modèle SI-PM3

Informations produit

Manomètre numérique de poche permettant de mesurer facilement la pression différentielle, la vitesse de l'air et le débit d'air.

Caractéristiques du produit

- écran LCD rétroéclairé
- support magnétique pour une fixation facile
- vitesse et débit d'air avec tubes de Pitot (*en option*)
- fourni avec sacoche de transport
- application de mesure Si-HVACR : application Bluetooth® gratuite pour smartphone

Application mobile pour la mesure Si-HVACR

L'application mobile pour la mesure Si-HVACR permet de visualiser et d'enregistrer les mesures en temps réel

- visualisez facilement différents paramètres
- consultez l'historique des mesures enregistrées et les graphiques de données (valeurs moyennes, min et max, etc.)
- créez des rapports (PDF, CSV ou XML) et ajoutez jusqu'à 4 photos

Téléchargez-la ici !

- **https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauermann.SiHVACR**
- **https://apps.apple.com/fr/app/si-hvacr-measurement-mobileapp/id1475739979**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Le kit comprend

- 2 tubes transparents Ø 4 x 6 mm, longueur 1 m
- certificat de conformité
- guide de démarrage rapide
- 3 piles alcalines LR03 AAA 1,5 V
- sacoche de transport

Caractéristiques techniques

PLAGE DE MESURE	- 150 ÷ + 150 HPA (- 60 ÷ + 60 IN H_2O)
ÉLÉMENT DE MESURE	CAPTEUR PIÉZORÉSISTIF
SURPRESSION ADMISSIBLE	750 MBAR (301 IN H_2O)
RACCORDEMENT	CONNECTEURS GRADUÉS DE Ø 5,1 À 6,2 MM
AFFICHAGE	ÉCRAN LCD MONOCHROME INTÉGRÉ À 7 SEGMENTS SUR 2 LIGNES RÉTROÉCLAIRÉ
CLAVIER	1 BOUTON ON/OFF - RÉTROÉCLAIRAGE
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	3 PILES ALCALINES LR03 AAA 1,5 V
ALIMENTATION	4,5 V
AUTONOMIE DES PILES	170 HEURES (SANS RÉTROÉCLAIRAGE NI COMMUNICATION SANS FIL)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PROTECTION	IP40 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)
COMMUNICATION SANS FIL	• PORTÉE JUSQU'À 15 M, SELON LA PUISSANCE DU SIGNAL RADIO DU SMARTPHONE • VERSIONS MINIMALES REQUISES : ANDROID 5.0, IOS 12.4, BLE 4.0
CONDITIONS AMBIANTES	AIR ET GAZ NEUTRES
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	DE 0 °C À 50 °C (EN CONDITIONS SANS CONDENSATION)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	- 20 °C ÷ + 70 °C
ARRÊT AUTOMATIQUE	10 MINUTES (PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ)
POIDS	200 G (PILES INCLUSES)
DIMENSIONS	70 X 141 X 33 MM (LXHXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R01610	MANOMÈTRE NUMÉRIQUE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE - SI-PM3	€356.9 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Manomètre Numérique de Pression Différentielle



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net