MITIGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATIONS SOLAIRES

Doté d'un raccord mâle

Informations produit

Vanne mitigeuse thermostatique conçue pour être installée dans les installations solaires de production d'eau chaude sanitaire lorsqu'il est nécessaire de réguler la température de l'eau chaude aux points de puisage pour des raisons de confort et de sécurité ; celle-ci mélange automatiquement, à la température souhaitée, l'eau chaude provenant du ballon solaire avec l'eau froide provenant du réseau hydraulique. La vanne est dotée d'une fonction de sécurité anti-brûlure qui bloque automatiquement la distribution d'eau chaude potentiellement brûlante en cas d'absence soudaine de pression sur le raccordement d'eau froide ; même en cas de manque soudain d'eau chaude, le dispositif interrompra le passage de l'eau froide et donc le flux de sortie, évitant ainsi de désagréables chocs thermiques.

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE ADMISSIBLE	10 BAR
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	5 BAR
DÉBIT MINIMUM (POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT)	9 L/MIN
TEMPÉRATURE MAX D'ENTRÉE	100°C
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	30°C ÷ 65°C
PRÉCISION	± 2°C
COEFFICIENT DE DÉBIT	1,3 ÷ 1,4

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mitigeur Thermostatique pour Installations Solaires

FLUIDES COMPATIBLES	EAU
RACCORDS	• 3/4" M - *SKU 70956* • 1" M - *SKU 70957* • FILETAGE SELON ISO 228/1
MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON UNI EN 12165 CW625N (DRZ) CHROMÉ • POIGNÉE : PBT • ORGANES INTERNES : LAITON UNI EN 12164 CW617N - UDEL GF-120 NT • RESSORTS : ACIER INOXYDABLE • ÉLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ : EPDM PEROXYDE • ÉLÉMENT THERMOSENSIBLE : CIRE
DIMENSIONS	• 58 X 97 MM - *SKU 70956* • 59 X 97 MM - *SKU 70957*

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070956	MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4" M	€171.9 VAT EXCLUDED
00000070957	MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 1" M	€201.0 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net