POMPE DE MISE EN CHAUFFE DES CHAPES

Unité électrothermique mobile 11 kW

Informations produit

Système thermique électrique réglable de 1 à 11 kW, conçu pour la production d'eau à basse et haute température, équipé d'une pompe de circulation, de sondes limites de température BT-HT, d'un panneau de gestion avec carte électronique et écran LCD, d'une soupape de sécurité tarée à 3 bar, d'un manomètre et d'un thermomètre, de résistances en acier INOX résistantes à la corrosion, de robinets de remplissage et de vidange du fluide caloporteur, de vannes à boisseau sphérique Ø 1" en entrée et sortie, d'un purgeur d'air automatique et d'un vase d'expansion de 8 l.

Le système thermique est entièrement monté, câblé et testé, tant au niveau électrique qu'hydraulique, directement par le fabricant.

VERSION 13 kW ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR DEMANDE.

Avantages du produit

- cycles ouverts manuels réglables par l'utilisateur
- résistance en acier INOX AISI 321 avec CÂBLES SILICONE, adaptés aux hautes températures et non sujets à la détérioration dans le temps
- fichier de rapport téléchargeable via clé USB, avec données de fonctionnement pour tout cycle de travail (en option)
- module GSM installable pour contrôle à distance par messages et/ou alarmes (en option)
- contrôle du fonctionnement de la pompe en mode ÉLECTRONIQUE via fonction PWM
- mises à jour logicielles par e-mail pour d'éventuelles personnalisations (en option)
- implémentation d'instruments de mesure et de contrôle de la température externes à la machine et éventuelles commandes à distance

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Applications générales

- test et vérification d'installations thermiques
- chauffage temporaire de locaux
- séchage de chapes pour planchers chauffants
- chauffage de serres et d'environnements d'urgence

Caractéristiques techniques

PUISSANCE NOMINALE	11000 W
PRESSION NOMINALE	600 KPA
PRESSION D'EAU MIN DE FONCTIONNEMENT	50 KPA
PRESSION D'EAU MAX DE FONCTIONNEMENT	600 KPA
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	< 5 LITRES
ÉTALONNAGE SONDE BASSE TEMPÉRATURE	45°C. TOL : ± 3°C DIFF. 10°C. ± 4°C. NF
ÉTALONNAGE SONDE HAUTE TEMPÉRATURE	80°C. TOL : ± 3°C DIFF. 10°C. ± 4°C. NF
SONDE DE TEMPÉRATURE PT 100	CLASSE B, PRÉCISION ± 5%
POIDS TOTAL À VIDE	33 KG
INDICE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP 42 (PROTÉGÉ CONTRE LES CHUTES DE GOUTTES D'EAU JUSQU'À 15° DE LA VERTICALE ET CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TENSION D'ALIMENTATION	400 V, 3P + N + T **(VERSION 230 V ÉGALEMENT DISPONIBLE EN ACHETANT LE CÂBLE ADAPTATEUR *SKU 70869*)**
DIMENSIONS TOTALES	450 X 1100 X 460 MM (LXHXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070867	POMPE CHAUFFE-CHAPES - 11 KW	**€4555.55 VAT EXCLUDED**
00000070869	CÂBLE ADAPTATEUR POUR 230 V	**€140.1 VAT EXCLUDED**





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net