POMPE DE NETTOYAGE D'INSTALLATIONS

Pour installations thermiques et solaires

Informations produit

Pompe conçue pour le lavage et le remplissage d'installations thermiques et solaires à l'aide de produits à base de monoéthylène glycol et de détergents.

Caractéristiques du produit

- la machine combine les fonctions de lavage avec la fonction de remplissage et de mise sous pression de ces dernières, au moyen d'une pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante
- équipée d'une vanne d'étalonnage réglable pour le by-pass de la pression
- dotée d'une structure métallique avec roues et poignées pour le déplacement
- réservoir en PPE avec raccord de vidange au fond pour les opérations de purge et de nettoyage

L'appareil n'est pas adapté pour fonctionner avec des fluides à usage alimentaire ou agressifs, tels que l'essence, le gasoil, les solvants et les fluides inflammables ou corrosifs non compatibles avec les matériaux de la machine.

Caractéristiques techniques

RÉSERVOIR	50 L
DÉBIT MINIMUM/MAXIMUM	20 ÷ 120 L/MIN
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE MIN/MAX	48 ÷ 54 M
ALIMENTATION	250 V 50 HZ

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe de nettoyage d'installations

DIAMÈTRES RACCORDS HYDRAULIQUES	1" M
RACCORDS VANNE 3 VOIES	1" F
TEMPÉRATURE DU FLUIDE GLYCOLÉ	5°C ÷ 35°C
INDICE DE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP 42 (PROTÉGÉ CONTRE LES CHUTES DE GOUTTES D'EAU JUSQU'À 15° DE LA VERTICALE ET CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À Ø 1 MM)
DÉBIT D'EAU MAXIMUM	120 L/MIN
POIDS DE LA MACHINE À VIDE	37 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070865	POMPE DE NETTOYAGE POUR SYSTÈMES	€4013.1 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net