POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS NUVOLA 2.0

Pour l'évacuation des condensats par nébulisation

Informations produit

NUVOLA 2.0, la pompe de relevage des condensats à évacuation par nébulisation qui permet d'évacuer les condensats des climatiseurs vers l'extérieur, en nébulisant l'eau récupérée en particules qui se dissolvent dans l'air jusqu'à une distance de 50 m. Son fonctionnement ne nécessite aucune installation d'évacuation et est entièrement automatique ; équipée d'un microprocesseur, elle est capable de s'adapter de manière optimale au fonctionnement du climatiseur.

Caractéristiques du produit

- installation facile
- élimine définitivement le problème d'évacuation des condensats générés par le climatiseur
- fonctionnement entièrement automatique, grâce au microprocesseur capable de s'adapter de manière optimale au fonctionnement du climatiseur
- peut être installée sur l'unité extérieure, car résistante à la pluie
- consommation réduite

STRUCTURE DE LA POMPE	
1	CARTE ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE
2	POMPE HAUTE PRESSION IGNIFUGE
3	RÉSERVOIR DE STOCKAGE
4	CAPTEUR DE NIVEAU

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Le kit comprend

- Pompe *NUVOLA 2.0*
- buse de nébulisation inspectable
- 1,5 m de tuyau en polyéthylène Ø 4,6 mm
- support pour buse de nébulisation
- kit de chevilles pour fixation murale
- collier 2,4 x 200 mm
- filtre anti-impuretés (2 pcs)
- adaptateur pour tuyau annelé

KIT D'ENTRETIEN

Le kit d'entretien pour rétablir les fonctionnalités est également disponible, il comprend :

- panneau isophonique (1 pc)
- buses métalliques inspectables (2 pcs)
- tuyau en polyéthylène 6x4 (5 m)
- jeu de filtres anti-impuretés (5 pcs)
- coude pivotant (1 pc)
- colliers de serrage (2 pcs)

Caractéristiques techniques

TENSION D'ALIMENTATION	220-240 V / 50 HZ
TYPOLOGIE	ÉVACUATION DES CONDENSATS PAR PULVÉRISATION SOUS PRESSION (NÉBULISEUR)
CAPACITÉ MAXIMALE DU RÉSERVOIR	275 ML
CAPACITÉ UTILE DU RÉSERVOIR	219 ML

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe de relevage des condensats NUVOLA 2.0

DÉBIT	2,5 L/H AVEC BUSE
PRESSION MAXIMALE DE NÉBULISATION	8 BARS
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PONDÉRÉE	50 W EN CYCLE / 0,5 W EN VEILLE
NIVEAU SONORE	60 DB(A)
MOTEUR	POMPE À VIBRATION
INSTALLATION	INSTALLATION LIBRE
DIMENSIONS	158 X 160 X 69 MM (LXHXP)
POIDS	1340 G

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011932	POMPE POUR ÉVACUATION DES CONDENSATS NUVOLA 2.0	€304.5 VAT EXCLUDED
00000011933	ROULEAU TUBE TRANSPARENT - 50 M - Ø 6X4 MM	€147.0 VAT EXCLUDED
00000011934	ROULEAU TUBE TRANSPARENT - 10 M - Ø 6X4 MM	€28.25 VAT EXCLUDED
00000011935	KIT D'ENTRETIEN POUR POMPE NUVOLA	€126.65 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net











Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net