POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS NUVOLA MINI

Pour l'évacuation des condensats par nébulisation

Informations produit

NUVOLA Mini, la pompe de relevage des condensats à évacuation par nébulisation qui permet d'évacuer vers l'extérieur les condensats des climatiseurs, en nébulisant l'eau collectée en particules qui se dissolvent dans l'air jusqu'à une distance de 50 m. Son fonctionnement ne nécessite aucune installation d'évacuation et est entièrement automatique : équipée d'un microprocesseur, elle est capable de s'adapter de manière optimale au fonctionnement du climatiseur.

Regardez ici le tutoriel vidéo !

Caractéristiques du produit

- installation facile
- élimine définitivement le problème d'évacuation des condensats générés par le climatiseur
- fonctionnement entièrement automatique : grâce au microprocesseur, elle s'adapte de manière optimale au fonctionnement du climatiseur
- peut être installée sur l'unité extérieure, car résistante à la pluie
- consommation réduite

STRUCTURE DE LA POMPE	
1	CARTE ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE
2	POMPE HAUTE PRESSION IGNIFUGE
3	RÉSERVOIR DE STOCKAGE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DE LA POMPE	
4	CAPTEUR DE NIVEAU
5	COUDE PIVOTANT
6	BUSE DE NÉBULISATION AVEC SUPPORT

Le kit comprend

- Pompe *NUVOLA Mini*
- buse de nébulisation à raccord rapide
- 1 m de tuyau en polyéthylène Ø 4x6 mm
- support pour buse de nébulisation
- kit de chevilles pour fixation murale
- collier 2,4 x 200 mm
- filtre anti-impuretés (2 pcs)

KIT D'ENTRETIEN

Le kit d'entretien pour rétablir les fonctionnalités est également disponible, il comprend :

- panneau isophonique (1 pc)
- buses métalliques inspectables (2 pcs)
- tuyau en polyéthylène 6x4 (5 m)
- jeu de filtres anti-impuretés (5 pcs)
- coude pivotant (1 pc)
- colliers de serrage (2 pcs)

Caractéristiques techniques

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe de relevage des condensats NUVOLA Mini

TENSION D'ALIMENTATION	220-240 V / 50 HZ
TYPOLOGIE	ÉVACUATION DES CONDENSATS PAR PULVÉRISATION SOUS PRESSION (NÉBULISEUR)
CAPACITÉ MAXIMALE DU RÉSERVOIR	180 ML
CAPACITÉ UTILE DU RÉSERVOIR	130 ML
DÉBIT	110 ML EN 1 MIN 33 (INSTALLATION STANDARD AVEC 1 M DE TUYAU ET BUSE FOURNIS)
PRESSION MAXIMALE DE NÉBULISATION	6 BAR
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PONDÉRÉE	20 W EN CYCLE / 1 W EN VEILLE
NIVEAU SONORE	60 DB(A)
MOTEUR	POMPE À VIBRATION
INSTALLATION	INSTALLATION LIBRE
DIMENSIONS	149 X 110 X 75 MM (LXHXP)
POIDS	547 G
INDICE DE PROTECTION	IP53

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011931	POMPE POUR ÉVACUATION DES CONDENSATS NUVOLA MINI	€160.15 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe de relevage des condensats NUVOLA Mini














Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net