POMPE POUR LAVAGE D'INSTALLATIONS

Pompe à fonction assainissante et de remplissage

Informations produit

Pompe professionnelle assainissante-nettoyante et chauffée, adaptée au nettoyage, à l'assainissement et au désembouage des installations de climatisation estivale et hivernale.

Caractéristiques du produit

- adaptée pour dissoudre les boues, résidus, oxydes métalliques et mucilages d'origine bactérienne
- structure composée d'un réservoir unique en polyéthylène renforcé anti-chocs, avec pompe à roue périphérique
- équipée d'un inverseur de flux, utile pour les installations particulièrement obstruées, permettant la circulation du mélange dans les deux sens et augmentant ainsi l'efficacité du traitement
- à l'intérieur de la pompe se trouve une résistance électrique de 2 kW qui permet de préchauffer le mélange, en augmentant son efficacité et en réduisant les temps d'intervention
- équipée de tuyaux renforcés de 2,5 m avec raccords 3/4" F

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU DU RÉSERVOIR	POLYÉTHYLÈNE
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	35 L
TENSION ET FRÉQUENCE	230 V / 50 HZ
PUISSANCE ABSORBÉE	650 W / 0,8 CH
DÉBIT	60 L/MIN

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pompe pour Lavage d'Installations

RACCORDS	3/4"
PRESSION MAXIMALE	6 BAR
TEMPÉRATURE MAXIMALE	60°C
DIMENSIONS	650 X 350 X 400 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070864	POMPE POUR LAVAGE D'INSTALLATIONS	€2126.35 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net