POSTE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL

Version II° Stade avec/sans vannes d'arrêt, débit 500 kg/h

Informations produit

Poste de détente double ligne pour GPL version ***II° Stade*** avec/sans vannes d'arrêt, constitué de deux lignes identiques, dont une de service et une de secours.

STRUCTURE DU POSTE DE DÉTENTE	
1	VANNE PAPILLON
2	DÉTENDEUR
3	VANNE PAPILLON
4	POT DE PURGE
5	MANOMÈTRE
6	VANNE À SPHÈRE DE PURGE
7	ROBINET À POINTEAU
8	VANNE D'ARRÊT MAX PRESSION - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT DANS LE SKU 13051***

Caractéristiques techniques

DÉBIT	500 KG/H
RACCORD ENTRÉE	DN 50
RACCORD SORTIE	DN 80

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.


Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Poste de Détente Double Ligne pour GPL

PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	35 MBAR
TYPE DE DÉTENDEUR	MOD. ALFA 50 BP
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 - RACCORD RADIAL 1/4"
VANNE PAPILLON	DN 50 - PN 16
VANNE À SPHÈRE DE PURGE	RACCORD 1/4" - PN 16
DIAMÈTRE POT DE PURGE	Ø 6"
VANNE D'ARRÊT MAX PRESSION	OPSO - ***PRÉSENTE UNIQUEMENT DANS LE SKU 13050***
ROBINET À POINTEAU	1/4" - PN 40

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013050	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL IIÈME ÉTAGE - DÉBIT 500 KG/H	**€8001.95 VAT EXCLUDED**
00000013051	GROUPE DE DÉTENTE DOUBLE LIGNE POUR GPL 2e ÉTAGE - DÉBIT 500 KG/H - AVEC VANNE DE SÉCURITÉ	**€9216.9 VAT EXCLUDED**





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net