POSTES DE SOUDURE POLYVALENTS

Mod. TucaTuca Baby / TucaTuca Baby Evolution

Informations produit

Les postes de soudure polyvalents pour l'électrofusion à lecture optique avec mode manuel de secours constituent la solution idéale pour l'installateur chargé de la réalisation d'installations en PE pour l'eau et le gaz sous pression ; des produits polyvalents offrant une totale liberté de choix du raccord électrosoudable à utiliser. Adaptés à l'utilisation de raccords jusqu'à un diamètre max de 315 mm et simples d'emploi grâce au réglage manuel des valeurs selon la méthode temps/tension, ou à l'aide du stylo optique ou du scanner, disponibles en option dans la version Evolution. Ils peuvent également être utilisés pour le soudage de certaines marques de raccords en PPR, principalement employés dans les installations thermosanitaires.

Livrés avec une mallette en matière synthétique et équipés d'une prise série pour imprimante/PC.

Accessoires disponibles

- Kit stylo optique pour version evolution
- Kit scanner pour version evolution

Caractéristiques techniques

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 21607	
ALIMENTATION MONOPHASÉE	230 V 50-60 HZ
TENSION DE SOUDURE	8 ÷ 48 V
COURANT DE SOUDURE MAX	95 AMP
COURANT DE SOUDURE À 60 %	55 AMP
PUISSANCE MAX RÉGLABLE	3,8 KVA
PLAGE D'UTILISATION	20 ÷ 315 MM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 10°C ± 45°C
MODES OPÉRATOIRES	CODE-BARRES - MANUEL
SYSTÈME MANUEL	TEMPS / TENSION
MÉMOIRE INTERNE	300 RAPPORTS
INDICE DE PROTECTION	IP54 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS ET PROTÉGÉ CONTRE LA POUSSIÈRE DE MANIÈRE À NE PAS NUIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL)
DIMENSIONS	290 X 190 X 250 MM
POIDS	17 KG
ÉQUIPÉE D'UN LECTEUR OPTIQUE SCANNER	

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 21611	
ALIMENTATION MONOPHASÉE	230 V 50-60 HZ
TENSION DE SOUDURE	8 ÷ 48 V
COURANT DE SOUDURE MAX	95 AMP
COURANT DE SOUDURE À 60 %	55 AMP
PUISSANCE MAX RÉGLABLE	3,8 KVA
PLAGE D'UTILISATION	20 ÷ 315 MM
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	- 10°C ± 45°C
MODES OPÉRATOIRES	CODE-BARRES - MANUEL
SYSTÈME MANUEL	TEMPS / TENSION
MÉMOIRE INTERNE	300 RAPPORTS
INDICE DE PROTECTION	IP54 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DANS TOUTES LES DIRECTIONS ET PROTÉGÉ CONTRE LA POUSSIÈRE DE MANIÈRE À NE PAS NUIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL)
DIMENSIONS	290 X 190 X 250 MM
POIDS	17 KG

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021607	SOUDEUSE MOD. TUCA EVOLUTION	SUR DEMANDE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net