POT DE CONDENSATION GPL EN ACIER

Modèle avec raccords DN 25 et DN 25

Informations produit

Pot de condensation GPL en acier, conçu pour séparer les particules lourdes du GPL à l'état gazeux, tout en maintenant une colonne de liquide constante sur les instruments.

Pot équipé de

- manomètre à bain de glycérine
- soupape de sécurité
- robinet à pointeau
- vanne à sphère

Caractéristiques techniques

RACCORD D'ENTRÉE	BRIDE DN 25
RACCORD DE SORTIE	BRIDE DN 25
DIAMÈTRE DU POT	Ø 4"
TYPE DE MANOMÈTRE	Ø 60 MM - INOX, À BAIN DE GLYCÉRINE
TYPE DE ROBINET	À POINTEAU M/F 1/4"
SOUPAPE DE SÉCURITÉ	1/4"
VANNE À SPHÈRE	1/4" AVEC BOUCHON
EXÉCUTION	PN 40

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy


P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Pot de Condensation GPL en Acier

SKU	MODÈLE	PRIX
00000013011	POT DE CONDENSATION GPL EN ACIER - DN 25 - DN 25	€502.75 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net