POT DE DÉCANTATION AVEC DÉSAÉRATEUR HYDRAULIQUE

Pot de décantation pour installations de chauffage, complet avec purgeur d'air et robinet de vidange

Informations produit

Pot de décantation avec une zone interne à faible turbulence où le fluide s'écoule à une vitesse très réduite par rapport à celle des tuyauteries, ceci permet de réduire considérablement l'effet d'entraînement auquel sont soumises les particules d'impuretés, en faisant prévaloir l'action de la gravité qui favorise leur dépôt dans la partie basse de celui-ci. Pour favoriser cette condition, une grille perforée a été insérée à l'intérieur du pot de décantation, transversalement à la direction du flux ; les particules subissent ainsi une réduction supplémentaire de vitesse en heurtant la grille, se sédimentant plus facilement. Dans la partie basse se trouve un puits de collecte des sédiments qui, une fois déposés, ne peuvent plus retourner en circulation en raison des faibles vitesses ; l'ouverture périodique d'un robinet de vidange permet ensuite de vider le puits de collecte.

Caractéristiques du produit

- les faibles vitesses à l'intérieur du pot de décantation permettent la collecte des impuretés, l'expulsion des bulles d'air et des pertes de charge réduites
- isolation (*SKU 70034 / 70035 / 70036*) à coque en polyuréthane ignifuge (B2), ***FOURNIE SÉPARÉMENT***

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE MAXIMALE DU FLUIDE	90°C
TEMPÉRATURE MINIMALE DU FLUIDE	5°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pot de décantation avec Désaérateur Hydraulique

PRESSION MAXIMALE DU FLUIDE	5 BAR
MATÉRIAU	ACIER AU CARBONE EN10255
PEINTURE	PRIMAIRE À BASE D'EAU, COULEUR ROUGE
ISOLATION (FOURNIE SÉPARÉMENT)	POLYURÉTHANE IGNIFUGE (B2), DENSITÉ 70 ÷ 80 KG/M^3, REVÊTEMENT ARGENTÉ
DIMENSIONS	DN 65 - DN 80 - DN 100

SKU	*KV*	*TYPE DE BRIDE*	*DN D*	*Ø E*	*A*	*B*	*C*	*F*	*G*	*H*
70030	107 M^3/H	PN10-16	65	DN 150	640	225	165	418	1/2" F	1" F
70031	170,5 M^3/H	PN10-16	80	DN 200	780	280	200	469	1/2" F	1" F
70032	347 M^3/H	PN10-16	100	DN 250	850	300	220	523	1/2" F	1" F
70034	*DIMENSIONS ISOLATION* 650 X 325 X 260 MM (MXNXO)									
70035	*DIMENSIONS ISOLATION* 765 X 375 X 310 MM (MXNXO)									
70036	*DIMENSIONS ISOLATION* 870 X 395 X 340 MM (MXNXO)									


TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Pot de décantation avec Désaérateur Hydraulique

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070030	DÉGAZEUR DÉSAÉRATEUR - DN 65	€1082.05 VAT EXCLUDED
00000070031	DÉFANGEUR DÉGAZEUR - DN 80	€1779.6 VAT EXCLUDED
00000070032	DÉGAZEUR DÉSAÉRATEUR - DN 100	€2249.35 VAT EXCLUDED
00000070034	ISOLATION UNIQUEMENT - DN 65	€156.9 VAT EXCLUDED
00000070035	ISOLATION UNIQUEMENT - DN 80	€202.5 VAT EXCLUDED
00000070036	ISOLATION SEULE - DN 100	€261.8 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net