PRESSOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL

Pour installations de chauffage

Informations produit

Le pressostat à réarmement manuel est un dispositif qui fonctionne automatiquement sans assistance d'une énergie autre que celle du fluide sous pression. Ce dispositif interrompt automatiquement l'apport de chaleur au générateur lorsqu'une limite de pression de l'eau préétablie est atteinte.

Caractéristiques du produit

- le réarmement s'effectue exclusivement par action manuelle sur la touche de reset, après que la pression soit redescendue d'au moins 0,4 bar en dessous de la valeur de blocage
- échelle graduée visible de l'extérieur
- garantit la supervision des niveaux minimaux et maximaux de pression dans les installations thermiques d'une puissance supérieure à 35 kW
- double contact électrique normalement fermé en alliage de laiton avec revêtement Ag-Ni
- membrane EPDM noire avec insert en PA
- presse-étoupes anti-arrachement

Caractéristiques techniques

PRESSION MAX	5,0 BAR
PLAGE DE RÉGLAGE	2,0 - 4,5 BAR
ÉTALONNAGE D'USINE	3,0 BAR
TEMPÉRATURE DU FLUIDE	20°C ÷ 110°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Pressostat à réarmement manuel

TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	50°C
RACCORD	1/4"
INDICE DE PROTECTION	IP44 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET PROTÉGÉ CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)
COURANT NOMINAL	16 (10) A
TENSION MAXIMALE	250 VCA
FRÉQUENCE DE COMMUTATION MAXIMALE	14 CYCLES/MIN
FLUIDES COMPATIBLES	EAU ET SOLUTIONS GLYCOLÉES (50 % DE CONCENTRATION MAXIMALE)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02501	PRESSOSTAT À RÉARMEMENT MANUEL - Ø 1/4" - 2 ÷ 4,5 BAR	€44.55 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net