PRESSOSTAT DANFOSS

Pour produits liquides et gazeux

Informations produit

Pressostat utilisé pour les systèmes de contrôle, de surveillance et d'alarme dans une large gamme d'applications industrielles.

Caractéristiques du produit

- vaste plage de réglages
- résistant aux chocs et aux secousses
- les contacts électriques minimisent les vibrations, les oscillations et l'usure, garantissant une fiabilité électrique et mécanique à long terme
- dimensions réduites, encombrement minimal et installation facile sur panneau
- la connexion électrique à l'avant de l'unité facilite le montage en rack et permet de gagner de l'espace
- adapté au courant alternatif et continu
- équipé d'un système de contact unipolaire bidirectionnel
- grâce à la fonction de déclenchement manuel, il est possible de vérifier les connexions électriques sans outils ni variations de pression dans l'application

Caractéristiques techniques

SKU	*R02528*	*R02529*
TEMPÉRATURE AMBIANTE	- 40°C ÷ 65°C	
FLUIDES COMPATIBLES	FLUIDES GAZEUX ET LIQUIDES	

SKU	R02528	R02529
MATÉRIAUX	• SOUFFLETS : BRONZE PHOSPHOREUX • RACCORD DE PRESSION : LAITON • CONTACT ÉLECTRIQUE : ARGENT	
SYSTÈME DE CONTACT	UNIPOLAIRE BIDIRECTIONNEL	
INDICE DE PROTECTION	IP30 (NON PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE LIQUIDES, PROTÉGÉ CONTRE L'INTRUSION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 2,5 MM)	
RACCORD	1/4" M ISO 228-1	
PLAGE DE PRESSION	- 0,2 ÷ 8,0 BAR	4,0 ÷ 12,0 BAR
RÉGLAGE D'USINE	0,4 ÷ 12,0 BAR	0,5 ÷ 1,6 BAR
PRESSION DE SERVICE MAX.	18 BAR	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02528	PRESSOSTAT KPI35 - 0,2 ÷ 8,0 BAR	€185.7 VAT EXCLUDED
00000R02529	PRESSOSTAT KPI36 4,0 ÷ 12,0 BAR	€185.7 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net