PRESSOSTAT DE PRESSION MINIMALE À RÉARMEMENT MANUEL

Pour installations de chauffage

Informations produit

Le pressostat à réarmement manuel est un dispositif à fonctionnement automatique sans autre apport d'énergie que celle du fluide sous pression ; ce dispositif interrompt automatiquement l'apport de chaleur au générateur lorsqu'une limite de pression d'eau prédéfinie est atteinte.

Caractéristiques du produit

- le réarmement s'effectue exclusivement par action manuelle sur la touche reset après que la pression est revenue d'au moins 0,4 bar dans la valeur de blocage
- échelle graduée visible de l'extérieur
- garantit la surveillance des niveaux de pression minimaux et maximaux dans les installations thermiques d'une puissance supérieure à 35 kW
- double contact électrique normalement ouvert en alliage de laiton avec revêtement Ag-Ni
- membrane EPDM noire avec insert en PA
- presse-étoupes anti-traction

Caractéristiques techniques

PRESSION MAX	5,0 BAR
PLAGE DE RÉGLAGE	0,5 - 1,7 BAR
RÉGLAGE D'USINE	0,9 BAR
TEMPÉRATURE DU FLUIDE	20°C ÷ 110°C
TEMPÉRATURE AMBIANTE MAX	50°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Pressostat de Pression Minimale à Réarmement Manuel

RACCORD	1/4"
INDICE DE PROTECTION	IP44 (PROTÉGÉ CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU DE TOUTES DIRECTIONS ET CONTRE LA PÉNÉTRATION DE CORPS SOLIDES SUPÉRIEURS À 1 MM)
COURANT NOMINAL	16 (10) A
TENSION MAXIMALE	250 VAC
FRÉQUENCE DE COMMUTATION MAX	14 CYCLES/MIN
FLUIDES COMPATIBLES	EAU ET SOLUTIONS GLYCOLÉES (CONCENTRATION MAXIMALE 50 %)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000R02524	PRESSOSTAT DE PRESSION MINIMALE À RÉARMEMENT MANUEL - Ø 1/4" - 1 ÷ 5 BAR	**€52.95 VAT EXCLUDED**



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net