PROCLEAN OZZY

Générateur d'ozone à haute puissance pour le traitement de l'air et de l'eau

Informations produit

OZZY est le générateur d'ozone à haute puissance pour le traitement de l'air et de l'eau. *L'ozone, reconnu par le Ministère de la Santé comme « dispositif naturel pour la stérilisation d'environnements contaminés par des bactéries, virus, spores, etc. » (Prot. n° 24482 du 31/07/1996)*, est un allié puissant pour l'hygiénisation et la désinfection des environnements, car il est capable de garantir un niveau profond de désinfection. Le pouvoir oxydant de l'ozone est jusqu'à 3000 fois supérieur à celui des désinfectants à base de chlore ; en plus de tuer les bactéries, les champignons et les moisissures et d'éliminer les virus en quelques secondes, le pouvoir oxydant de l'ozone permet également d'éliminer efficacement les substances toxiques et les odeurs indésirables.

OZZY peut être utilisé pour le traitement des liquides (les accessoires sont inclus), il suffit de brancher le tube et d'insérer le diffuseur à l'intérieur du liquide, en l'hygiénisant et en obtenant ainsi un effet bactéricide également sur les aliments, les vêtements et tout objet immergé dans celui-ci. Un autre grand avantage de l'ozone est qu'aucun résidu ne subsiste dans les environnements ou les liquides traités ; en effet, s'agissant d'un gaz instable, l'ozone se transforme à nouveau en oxygène diatomique dans un temps variable, qui dépend du degré de contamination de l'environnement traité, de la température et de l'humidité ambiante.

Pour usage professionnel exclusif.

Le kit comprend

- générateur d'ozone
- câble d'alimentation
- tube pour liquides (2 m)
- diffuseur pour liquides

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

- potentiomètre de réglage
- sortie Ozone

Caractéristiques du produit

- alimentation 230 VAC - 50 Hz
- minuterie de fonctionnement, réglable en heures, minutes ou secondes
- ampèremètre (permet de vérifier le bon fonctionnement de la machine et le réglage effectif de la sortie)
- refroidissement par air
- poignée de transport
- câble d'alimentation avec fiche italienne 10A
- tube et dissipateur pour traitement des liquides

Caractéristiques techniques

SKU	*MODÈLE*	*ÉMISSION D'OZONE*	*FIXE/RÉGLABLE*	*PUISSANCE*	*DÉBIT D'AIR*	*POIDS*	*GÉNÉRATEUR*
12031	OZZY 3	3 G/H	NON RÉGLABLE	80 W	15 L/MIN	5,7 KG	GÉNÉRATEUR D'OZONE EN CÉRAMIQUE
12032	OZZY 6	6 G/H	RÉGLABLE (0 - 100 %)	130 W	15 L/MIN	6,5 KG	GÉNÉRATEUR D'OZONE EN CÉRAMIQUE
12033	OZZY 10	10 G/H	RÉGLABLE (0 - 100 %)	200 W	45 L/MIN	8,0 KG	GÉNÉRATEUR D'OZONE EN QUARTZ

Vous ne savez pas comment calculer la durée du traitement avec OZZY ? Découvrez notre calculateur https://media.tecnogas.net/OzzyCalc/ , ou scannez le QR CODE.

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

ProCLEAN OZZY

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012031	OZZY 3	€715.45 VAT EXCLUDED
00000012032	OZZY 6	€907.2 VAT EXCLUDED
00000012033	OZZY 10	€1038.7 VAT EXCLUDED













