PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE P.T.F.E.

À faible coefficient de frottement

Informations produit

Produit d'étanchéité anaérobie pour l'étanchéité des raccords métalliques, tels que gaz, GPL, air comprimé, huile et carburants, fluides industriels, CFC, eau et diverses substances chimiques ; grâce à son faible coefficient de frottement, il assure un montage aisé, et même après des années, un démontage facile.

Caractéristiques du produit

- remplace les rubans de P.T.F.E. et le chanvre
- résiste aux chocs et aux vibrations, aux écarts thermiques et conserve ses propriétés d'étanchéité au fil du temps
- facilité de vissage grâce au faible coefficient de frottement
- élasticité permanente - démontable

NB. Pour sceller les raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utilisez exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***vissez et serrez dans la minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***N'utilisez pas le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demandez préalablement notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION 2" - JEU 0,3 MM

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.

COULEUR	BLANC
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> ÷ 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	20 - 40 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT	1 - 3 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 150°C
APPROUVÉ POUR LE GAZ NATUREL ET LE GPL PAR AGA N° 5047 JUSQU'À 5 BAR ET 2" DE DIAMÈTRE	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050950	MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE P.T.F.E. 18-10 - 50 ML	€11.8 VAT EXCLUDED
00000050951	SCELLANT À BASE DE P.T.F.E. 18-10 - 250 ML	€46.85 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net