PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ NYLOG

Produit d'étanchéité élastique pour raccords évasés

Informations produit

Nylog, fluide viscoélastique dérivé d'huile (POE ou PAG) pour compresseurs frigorifiques ; grâce à sa composition chimique, *Nylog* ne durcit pas et ne contamine pas les circuits frigorifiques, car il est dérivé des mêmes lubrifiants utilisés dans le domaine de la réfrigération. Les raccords filetés enduits de *Nylog* empêcheront les fuites dues à la haute pression interne, tandis que, utilisé pour enduire les joints, ceux-ci ne sécheront jamais et resteront toujours protégés par son action lubrifiante.

Caractéristiques du produit

- ne durcit pas
- ne contamine pas les circuits frigorifiques
- résiste aux vibrations
- non corrosif

Caractéristiques techniques

- Température de fonctionnement : - 35 °C ÷ + 175 °C
- Compatible avec les huiles synthétiques de type *POE* et *PAG* et présente un haut degré de solubilité avec les huiles minérales et l'AlkylBenzène AB
- ***Ne pas utiliser Nylog dans des environnements à forte concentration d'oxygène ou en présence d'oxydants puissants***
- Viscosité : 100 ÷ 110 cPs
- Nylog Blue est dérivé d'huile synthétique et donc *compatible avec les gaz R410a, R407c et R134a*
- Testé sur des systèmes HVAC, il est entièrement miscible et compatible avec les installations utilisant des huiles synthétiques (ex. POE)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Produit d'étanchéité Nylog

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050926	SIGILLANT NYLOG - 30 ML	€32.55 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net