PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ RAPIDE

Pour raccords hydrauliques et pneumatiques

Informations produit

Produit d'étanchéité anaérobie pour métaux à résistance mécanique moyenne, scelle les raccords hydrauliques et pneumatiques, gaz, eau, GPL, hydrocarbures, huiles et divers agents chimiques.

Caractéristiques du produit

- fixation intermédiaire
- hautement résistante à la température, à la corrosion, aux chocs et aux vibrations

NB. Pour sceller les raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utilisez exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***vissez et serrez dans la minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***N'utilisez pas le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demandez préalablement notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION 3/4" - JEU 0,15 MM	
COULEUR	MARRON
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Produit d'étanchéité rapide

TEMPS DE MANIPULATION	10 - 20 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT FONCTIONNEL	1 - 3 HEURES
TEMPS DE DURCISSEMENT FINAL	3 - 6 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 150°C

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050956	SCELLANT RAPIDE 53-14 - 250 ML	**€83.2 VAT EXCLUDED**



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net