PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE « JOLLY »

Purgeur d'air automatique

Informations produit

Valvule automatique à flotteur unique assurant deux fonctions : l'évacuation d'un flux d'air important d'une tuyauterie et le dégazage, permettant d'évacuer l'air emprisonné dans la tuyauterie ou qui se forme en cours de fonctionnement ; elle revêt une importance fondamentale dans les circuits et les installations de climatisation pour l'évacuation et la purge de l'air emprisonné dans les tuyauteries d'eau sous pression. Ses dimensions réduites la rendent adaptée à une utilisation à l'intérieur des générateurs de chaleur les plus modernes, où il est nécessaire d'évacuer l'air des pompes de circulation afin d'éviter les désagréables phénomènes de cavitation.

Caractéristiques techniques

PRESSION MAXIMALE / MINIMALE	0,2 ÷ 10 BAR
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°C (HORS GEL) ÷ + 110°C
FLUIDES COMPATIBLES	• FLUIDE CALOPORTEUR : CONF. UNI 8065 § 6 • GLYCOL 50 %
FILETAGE	FILETAGE SELON ISO 228/1

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Purgeur d'air automatique « Jolly »

MATÉRIAUX	• CORPS ET BOUCHON : LAITON CW617N • SIÈGE D'ÉTANCHÉITÉ : LAITON CW614N • MÉCANISMES INTERNES : RÉSINE ACÉTYLIQUE POM • JOINT DE SIÈGE : CAOUTCHOUC NBR • FLOTTEUR : POLYPROPYLÈNE PP HAUTE RÉSISTANCE • RESSORT : ACIER INOXYDABLE AISI 302 • BOUCHONNET : PLASTIQUE RENFORCÉ DE VERRE
DIAMÈTRE NOMINAL	• 3/8" M (SKU 70137) • 1/2" M (SKU 70138)
DIAMÈTRE DU BOUCHON	Ø 46 MM
DIMENSIONS	H 70 MM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070137	SOUPAPE DE PURGE D'AIR « JOLLY » - Ø 3/8" M	€12.4 VAT EXCLUDED
00000070138	PURGEUR D'AIR "JOLLY" - Ø 1/2" M	€13.15 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net