RACCORD DE TRANSITION COUDÉ

Version zinguée filetée

Informations produit

Raccord de transition conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie du sol des réseaux de distribution de gaz combustible. Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées au moyen d'un raccordement fileté pour l'acheminement de gaz combustibles sous pression. La partie zinguée doit être protégée de la corrosion avant l'enfouissement par l'application de bandes bitumineuses à froid ou de rubans isolants spécifiques.

Des raccords avec des diamètres différents sont fournis sur demande.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN ACIER UNI EN 10255 • EMBOUT EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
FILETAGE	FILETAGE EXTÉRIEUR (MÂLE CONIQUE) SELON EN 10226-1 (R)

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccord de transition coudé

RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 1555-3***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE GAZ COMBUSTIBLES - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION EN COMBUSTION DE GAZ COMBUSTIBLES, EAU ET AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS LES CONDUITES D'EAU ET AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS PLASTIQUES - RACCORDS MÉCANIQUES POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS SOUS PRESSION • ***UNI 9034***: CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ AVEC PRESSION MAXIMALE DE SERVICE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 MPA (5 BAR) - MATÉRIAUX ET SYSTÈMES DE JONCTION
TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C

SKU	*DIAMÈTRE PE*	*DN*		*KG (PIÈCE UNITAIRE)*	*EMBALLAGE*
		"	*MM*		
20400	25 MM	3/4"	26,9	1,3	12 PCS.
20401	32 MM	1"	33,7	2,5	10 PCS.
20402	40 MM	1" 1/4	42,4	4,4	8 PCS.
20403	50 MM	1" 1/2	48,3	4,7	6 PCS.
20404	63 MM	2"	60,3	5,8	6 PCS.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020405	TECNOGIUNTO COUDÉ FILETÉ ZINGUÉ ET REVÊTU - DN 3/4" - PE-D 25 MM	**€68.85 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Raccord de transition coudé

SKU	MODÈLE	PRIX
00000020406	TECNOGIUNTO COUDÉ FILETÉ ZINGUÉ ET REVÊTU - DN 1" - PE-D 32 MM	SUR DEMANDE
00000020407	TECNOGIUNTO COUDÉ FILETÉ ZINGUÉ ET REVÊTU - DN 1" 1/4 - PE-D 40 MM	€88.5 VAT EXCLUDED
00000020408	TECNOGIUNTO COUDÉ FILETÉ ZINGUÉ ET REVÊTU - DN 1" 1/2 - PE-D 50 MM	€98.3 VAT EXCLUDED
00000020409	RACCORD TECHNIQUE COUDÉ FILETÉ ZINGUÉ ET REVÊTU - DN 2" - PE-D 63 MM	€116.8 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net