RACCORD DE TRANSITION DROIT EN CUIVRE À SOUDER

Version à souder, PE-HD/cuivre

Informations produit

Raccord de transition conçu pour permettre le passage d'une installation en matière plastique (polyéthylène) à une installation métallique, afin de permettre la sortie de terre des systèmes de distribution de gaz combustible. Les jonctions entre tubes en polyéthylène et tuyauteries métalliques sont réalisées par raccordement à souder pour le transport de gaz combustibles sous pression. Côté cuivre rigidement ancré au PE sans possibilité de rotation.

Des raccords de diamètres différents peuvent être fournis sur demande.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAUX	• TUBE EN CUIVRE CONFORME À LA NORME UNI EN 1057 • BOUT MÂLE EN PE100 S5 SDR 11 (PN16)
RÉFÉRENCES NORMATIVES	• ***UNI EN 1555-3***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX - POLYÉTHYLÈNE (PE) • ***UNI 9736***: RACCORDS FABRIQUÉS AVEC JONCTION MIXTE MÉTAL-POLYÉTHYLÈNE POUR L'UTILISATION AVEC DES GAZ COMBUSTIBLES, DE L'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION ET MÉTAL-POLYPROPYLÈNE POUR L'UTILISATION DANS DES CONDUITES D'EAU ET D'AUTRES FLUIDES SOUS PRESSION • ***ISO 17885***: SYSTÈMES DE CANALISATIONS EN PLASTIQUE - RACCORDS MÉCANIQUES POUR SYSTÈMES DE CANALISATIONS SOUS PRESSION • ***UNI 9034***: CONDUITES DE DISTRIBUTION DE GAZ AVEC PRESSION MAXIMALE DE SERVICE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 0,5 MPA (5 BAR) - MATÉRIAUX ET SYSTÈMES DE JONCTION

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccord de transition droit en cuivre à souder

TEMPÉRATURE DE SERVICE	20°C
SOUDABILITÉ	ILS PEUVENT ÊTRE SOUDÉS AVEC DES TUBES ET RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES AYANT UN INDICE DE FLUIDITÉ COMPRIS ENTRE 0,2 ET 1,4 G/10 MIN

SKU	*DIAMÈTRE PE*	*DIAMÈTRE TUBE EN CUIVRE*	*KG (PIÈCE INDIVIDUELLE)*	*EMBALLAGE*	21450	25 MM	18 MM	0,29	15 PCS.
21451	32 MM	18 MM	0,36	15 PCS					
21452	32 MM	22 MM	0,39	15 PCS.					
21453	32 MM	28 MM	0,55	15 PCS.					
21454	40 MM	28 MM	0,59	15 PCS.					
21455	40 MM	35 MM	0,75	15 PCS.					

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021450	TECNOGIUNTO EN CUIVRE À SOUDER - 25 X 18 MM	€65.65 VAT EXCLUDED
00000021451	RACCORD TECHNIQUE EN CUIVRE À SOUDER - 32 X 18 MM	€73.1 VAT EXCLUDED
00000021452	TECNOGIUNTO EN CUIVRE À SOUDER - 32 X 22 MM	€75.1 VAT EXCLUDED
00000021453	TECNOGIUNTO EN CUIVRE À SOUDER - 32 X 28 MM	€82.15 VAT EXCLUDED
00000021454	RACCORD TECHNIQUE EN CUIVRE À SOUDER - 40 X 28 MM	€94.2 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Raccord de transition droit en cuivre à souder

SKU	MODÈLE	PRIX
00000021455	RACCORD TECHNIQUE EN CUIVRE À SOUDER - 40 X 35 MM	€126.15 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net