RACCORD EN T CIRCULAIRE

pour conduit mod. AIR-FLOW

Informations produit

Raccord en T circulaire compatible avec le conduit ***AIR-FLOW Circulaire***.

L'installation est recommandée pour les systèmes hygroréglables, les systèmes VMC et pour l'évacuation des fumées de hotte, sans risque de dommages causés par l'humidité.

Caractéristiques techniques

MATÉRIAU	MATÉRIAU THERMOPLASTIQUE AUTO-EXTINGUIBLE V0
TEMPÉRATURE MAXIMALE D'UTILISATION	80°C
APPLICATIONS	SUR VMC AVEC FLUX < À 300 M^3/H LE Ø 100 MM ET < À 600 M^3/H LE Ø 125 MM
DIMENSIONS DISPONIBLES	• Ø 100 MM (*SKU 12668*) • Ø 125 MM (*SKU 12669*)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000012668	RACCORD EN T CIRCULAIRE AIR - FLOW - Ø 100 MM	**€20.75 VAT EXCLUDED**
00000012669	RACCORD EN T CIRCULAIRE AIR - FLOW - Ø 125 MM	**€19.0 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccord en T circulaire





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net