# RACCORD EN T EN PVC

Pour système d'évacuation des condensats

## Informations produit

Raccord en T avec connexions FFF en PVC rigide blanc (RAL 9010) stabilisé contre les rayons UV, antichoc et auto-extinguible ; il peut être utilisé aussi bien en saillie qu'encastré.

Le tube et les accessoires doivent être fixés entre eux à l'aide des joints toriques déjà montés et/ou de la colle appropriée.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ***DIAMÈTRES DISPONIBLES*** | • T - FFF Ø 20 MM - ***SKU 62015***<br>• T - FFF Ø 25 MM - ***SKU 62016***<br>• T - FFF Ø 32 MM - ***SKU 62017*** |

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000062015 | RACCORD EN T - FFF Ø 20 MM | €3.1 VAT EXCLUDED |
| 00000062016 | RACCORD EN T - FFF Ø 25 MM | €3.45 VAT EXCLUDED |
| 00000062017 | RACCORD EN T - FFF Ø 32 MM | €3.7 VAT EXCLUDED |




TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

# Raccord en T en PVC







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net