RACCORDS RÉDUITS

Pour tubes en cuivre

Informations produit

Raccords en laiton indispensables pour relier le tube en cuivre à l'unité intérieure ou extérieure du climatiseur.

Caractéristiques du produit

- obtenus à partir de laiton forgé ou de barre de laiton étirée, éliminant tout risque de fuite dû à la porosité du matériau
- usinage interne à faible rugosité pour garantir une perte de charge réduite et un débit de réfrigération supérieur au niveau des raccords
- adaptés aux fluides frigorigènes HCFC, HFC et R744 (CO_2), *non adaptés à l'ammoniac*

Caractéristiques techniques

SKU	*FILETAGE ANSI/ASME B1.1 (FEMELLE)*	*RACCORD*	*COUPLE DE SERRAGE NM (LBF·FT)*	*PLAGE DE TEMPÉRATURE*	*PRESSION MAXIMALE RECOMMANDÉE*	*MATÉRIAU*
11285	5/8" - 18 UNF	3/8"	20 ÷ 25 (15 ÷ 18.5)	- 40°C ÷ + 150°C	140 BAR	LAITON
11286	3/4" - 16 UNF	1/2"	34 ÷ 47 (25 ÷ 34.5)			
11287	7/8" - 14 UNF	5/8"	54 ÷ 75 (40 ÷ 55)			

SKU	MODÈLE	PRIX
00000011285	ÉCROU 1/4" - 3/8" SAE - 10 PCS.	€3.1 VAT EXCLUDED
00000011286	RACCORD 1/2" - 3/8" SAE - 10 PCS.	€3.75 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Raccords réduits


SKU	MODÈLE	PRIX
00000011287	RACCORD 5/8" - 1/2" SAE - 10 PCS	€5.8 VAT EXCLUDED

















Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net