RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR EAU

À fonctionnement à piston

Informations produit

Vanne automatique qui réduit et stabilise la pression d'un fluide à l'intérieur d'une conduite de distribution selon la valeur préréglée ; l'utilisation de ce dispositif hydraulique est nécessaire si la pression maximale possible en tout point du système d'approvisionnement en eau peut atteindre ou dépasser la pression de service maximale admissible correspondante.

Caractéristiques du produit

- adapté aux systèmes d'approvisionnement en eau à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments
- la structure interne du piston en matériau thermoplastique chargé garantit rigidité, résistance et haute précision de réglage, grâce au siège compensé
- ses joints à faible coefficient de frottement statique garantissent une résistance à l'usure et des interventions de maintenance limitées
- la finition interne du corps et les dimensions accrues des passages permettent d'obtenir des débits élevés même en cas de faibles prélèvements d'eau
- peut être installé sur des installations sanitaires pour l'approvisionnement en eau, des systèmes d'irrigation, de distribution d'air comprimé (sans huiles nébulisées) et sur des tuyaux pour services incendie
- adapté au transport de fluides alimentaires et d'eau potable (répond aux prescriptions spécifiques du Ministère de la Santé)
- raccord avec raccord union femelle-femelle inclus

Caractéristiques techniques

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 70101 / 70102 / 70103 / 70104 / 70105 / 70106	
PRESSION MAXIMALE DE SERVICE	25 BAR
PLAGE DE RÉGLAGE	DE 1 À 5,5 BAR (VALEUR RÉGLÉE LORS DE L'ESSAI : 3 BAR)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	0°C (HORS GEL) ÷ 130°C
FLUIDES COMPATIBLES	• EAU • SOLUTIONS GLYCOLÉES (GLYCOL 50%) • AIR COMPRIMÉ
RACCORDS	• 1/2" FF - ***SKU 70101*** • 3/4" FF - ***SKU 70102*** • 1" FF - ***SKU 70103*** • 1"1/4 FF - ***SKU 70104*** • 1"1/2 FF - ***SKU 70105*** • 2" FF - ***SKU 70106***
MATÉRIAUX	• CORPS : LAITON EN12165-CW617N • TÊTES : EN12165-CW617N • PISTON : POLYAMIDE PA66-GF30 (NYLON 66) RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE • JOINT DE SIÈGE : CAOUTCHOUC NBR • BAGUES, JOINTS TORIQUES, ÉTANCHÉITÉS STATIQUES ET DYNAMIQUES : CAOUTCHOUC EPDM PEROX • RESSORT DE TARAGE : ACIER EN 10270-1 SM ZINGUÉ

MATÉRIAU BOÎTIER	ABS
MATÉRIAU VITRE	PLASTIQUE
MATÉRIAU CADRAN	ABS
CLASSE	1,6
ÉLÉMENT MANUEL	RESSORT EN ALLIAGE DE CUIVRE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Réducteur de Pression pour Eau

TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 80°C
CONFORME À LA NORME	UNI EN 837-1
RACCORD	1/4" ARRIÈRE
DIAMÈTRE	Ø 50 MM
PRESSION	0 ÷ 6 BAR

SKU	MODÈLE	PRIX
00000070101	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 1/2" FF - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€87.35 VAT EXCLUDED
00000070102	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 3/4" FF - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€104.9 VAT EXCLUDED
00000070103	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 1" FF - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€164.4 VAT EXCLUDED
00000070104	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 1" 1/4 FF - AVEC MANOMÈTRE	€250.25 VAT EXCLUDED
00000070105	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 1" 1/2 FF - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€334.95 VAT EXCLUDED
00000070106	RÉDUCTEUR DE PRESSION - Ø 2" FF - COMPLET AVEC MANOMÈTRE	€424.85 VAT EXCLUDED
0000070101A	RÉDUCTEUR DE PRESSION D. 1/2" POUR EAU SANS MANOMÈTRE	SUR DEMANDE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Réducteur de Pression pour Eau







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net