RÉDUCTIONS DE SECTION DÉFLOUÉES

Pour système rigide simple paroi

Informations produit

Raccord permettant l'assemblage de deux tronçons de diamètres différents, en passant d'un certain diamètre à un diamètre inférieur.

Caractéristiques du produit

- réalisé dans les diamètres : M Ø 80 mm - F Ø 50 mm / M Ø 80 mm - F Ø 60 mm / M Ø 100 mm - F Ø 80 mm / M Ø 125 mm - F Ø 80 mm / M Ø 125 mm - F Ø 100 mm
- finition coloris RAL 9010

Caractéristiques techniques

DÉSIGNATION	T120 H1 W 2 O00 LI E U
TYPE DE MATÉRIAU	PPS AUTO-EXTINGUIBLE
ÉTANCHÉITÉ À LA PRESSION	AVEC JOINTS EN EPDM CONFORME À LA NORME EN 14241
DOMAINE D'APPLICATION	CHAUDIÈRES À CONDENSATION ET ÉVACUATION DES VAPEURS DE CUISSON
RÉSISTANCE À LA CORROSION	TYPE 2
COMBUSTIBLES APPROPRIÉS	GAZ MÉTHANE
RÉACTION AU FEU	CLASSE « E » (SELON EN 13501-1)

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Réductions de Section Défiouées

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	CONTINUE JUSQU'À 120°C EN MILIEU HUMIDE SOUS PRESSION AVEC JOINT EN EPDM

SKU	MODÈLE	PRIX
00000051292	RÉDUCTION DE SECTION EN PP - M Ø 80 MM - F Ø 60 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051339	RÉDUCTION DE SECTION EN PP - M Ø 125 MM - F Ø 100 MM	€32.4 VAT EXCLUDED
00000051380	RÉDUCTION DE SECTION EN PP - M Ø 100 - F Ø 80 MM	€19.85 VAT EXCLUDED
00000051382	RÉDUCTION DE SECTION EN PP - M Ø 80 MM - F Ø 50 MM	€9.3 VAT EXCLUDED
00000051425	RÉDUCTION DE SECTION EN PP - M Ø 125 MM - F Ø 80 MM	€22.3 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net