RÉGULATEUR À USAGE DOMESTIQUE HORIZONTAL

Modèle à étalonnage externe, débit 1 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression horizontal à usage domestique, conçu pour maintenir et gérer les flux de gaz au sein du contexte domestique.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	1 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,3 ÷ 7,5 BAR
PRESSION DE SORTIE	20 ÷ 60 BAR - ÉTALONNAGE EXTERNE
RACCORD	IN ÉCROU CH25 H16 - OUT PORTE-CAOUTCHOUC GPL

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000201	DÉTENDEUR À USAGE DOMESTIQUE - IN ÉCROU CH25 H16 - OUT RACCORD TÉTINE GPL - DÉBIT 1 KG/H - RÉGLAGE EXTERNE	**€8.3 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur à usage domestique horizontal









Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net