# RÉGULATEUR AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE

Débit 12 kg/h

## Informations produit

Régulateur haute pression avec inverseur automatique, conçu pour prélever le gaz en priorité sur la bouteille de service et ne prélever le gaz sur celle de réserve que lorsque celle en service n'est plus en mesure d'assurer le débit de gaz requis ; garantissant ainsi un flux continu de gaz sans interruption de l'alimentation de l'appareil et maximisant la quantité de gaz disponible dans les bouteilles.

***Doté de deux raccords d'entrée avec clapets anti-retour évitant les fuites de gaz lors du changement de bouteille et de filtres empêchant l'entrée de saletés.***

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| *TYPES DE GAZ* | GPL |
| *DÉBIT* | 12 KG/H |
| *TEMPÉRATURE DE SERVICE* | - 20°C ÷ + 50°C |
| *PRESSION D'ENTRÉE* | 2 ÷ 16 BAR |
| *PRESSION DE SORTIE* | 1,5 BAR |
| *RACCORDS* | IN M W20X1/14" SX - OUT M W20X1/14" SX |



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

## Régulateur avec inverseur automatique

| SKU | MODÈLE | PRIX |
|---|---|---|
| 00000002600 | RÉGULATEUR AVEC INVERSEUR AUTOMATIQUE - ENTRÉE M W20X1/14" GAUCHE - SORTIE M W20X1/14" GAUCHE - DÉBIT 12 KG/H | €163.3 VAT EXCLUDED |









TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net