RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à décharge incorporée, débit 12 kg/h

Informations produit

Détendeur basse pression avec soupape de sécurité à décharge incorporée, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	12 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	1,5 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 ÷ 45 MBAR
RACCORDS	• ENTRÉE 1/4" F - SORTIE 1/2" F (***SKU 900***) • ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F (***SKU 905***)
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE COULÉS SOUS PRESSION : ZAMAK EN 1774 • MEMBRANE ET AUTRES PIÈCES EN CAOUTCHOUC : NBR • LEVIER DU RÉGULATEUR, BAGUE DE SERRAGE DU RESSORT ET PORTE-MEMBRANE COULÉS SOUS PRESSION EN ZAMAK EN 1774 • RESSORTS : ACIER C85 AVEC TRAITEMENT DE ZINGAGE • RONDELLE DE MEMBRANE ET PRESSE-RESSORT : FER UNI EN 10130 AVEC TRAITEMENT DE ZINGAGE • BOUCHON : MATIÈRE PLASTIQUE

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Régulateur Basse Pression

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000900	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 1/2" F	€58.7 VAT EXCLUDED
00000000905	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/2" F SORTIE 1/2" F	€74.05 VAT EXCLUDED





TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net