RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle économique avec soupape de sécurité à débordement intégrée, débit 10 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression de type économique avec soupape de sécurité à débordement intégrée, conçu pour rendre la pression du gaz en sortie d'un réservoir adaptée à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	10 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 11 BAR
PRESSION DE SORTIE	RÉGLABLE 20 ÷ 50 MBAR
TARAGE D'USINE	30 MBAR
RACCORDS	• ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F (***RÉF. 822***) • ENTRÉE ÉCROU TOURNANT CH 25 - SORTIE 1/2" F (***RÉF. 823***)
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE DE ZINC (ZAMA) • CORPS PROTÉGÉ PAR TRAITEMENT GALVANIQUE (ZINGAGE JAUNE) • COUVERCLE PROTÉGÉ PAR PEINTURE ÉPOXY EN POUDRE • COMPOSANTS : CAOUTCHOUC NBR, CONFORMES À LA NORME EN 549

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Régulateur Basse Pression

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000822	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F - DÉBIT 10 KG/H	€32.5 VAT EXCLUDED
00000000823	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE ÉCROU GAUCHE CH 25 - SORTIE 1/2" F - DÉBIT 10 KG/H	€35.0 VAT EXCLUDED











TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net