Catalogues et Produits > Chauffage > Régulateurs GPL pour applications à usage domestique, haute et basse pression > **Régulateur basse pression**

RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle à étalonnage manuel, débit 4 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression, conçu pour rendre la pression du gaz en sortie d'un réservoir adaptée à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	4 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,7 ÷ 16 BAR
PRESSION DE SORTIE	5 ÷ 200 MBAR (ÉTALONNAGE MANUEL)
RACCORD	ENTRÉE 1/4" F - SORTIE 3/8" F
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE DE ZINC • MEMBRANE : NBR

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000720	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 3/8" F - DÉBIT 4 KG/H	**€43.55 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net