RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à débordement intégrée, débit 60 et/ou 120 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression pour GPL avec soupape de sécurité à débordement intégrée, conçu pour rendre la pression du gaz en sortie de réservoir adaptée à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	• 60 KG - ***SKU 1200*** • 120 KG - ***SKU 1205***
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 2 BAR
PRESSION DE SORTIE	30 MBAR
RACCORDS	• ENTRÉE 1" F - SORTIE 1" 1/4 F (***SKU 1200***) • ENTRÉE 1" F - SORTIE 1" 1/4 F (***SKU 1205***)
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : MOULÉS SOUS PRESSION EN ALLIAGE D'ALUMINIUM, CONFORMÉMENT À LA NORME EN 1706 • RACCORD BRIDE : ALLIAGE D'ALUMINIUM, CONFORME À LA NORME EN 1706 • MEMBRANE ET ORGANES D'ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE CONFORME À EN 549

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression

SKU	MODÈLE	PRIX
00000001200	RÉGULATEUR BASSE PRESSION MOD. 2402/L - ENTRÉE 1" F SORTIE 1" 1/4 F - DÉBIT 60 KG/H	€646.65 VAT EXCLUDED
00000001205	RÉGULATEUR BASSE PRESSION MOD. 2402/F - ENTRÉE 1" F SORTIE 1" 1/4 F - DÉBIT 120 KG/H	€1584.15 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net