RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 20 BP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur de la série *Alfa 20 BP* à action directe équilibrée, doté d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à débordement ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Également disponible en version avec vanne de blocage de minimum et de maximum de pression en aval (réf. 2424).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
10	MEMBRANE
11	PASTILLE
12	BAGUE À LÈVRE
13	MEMBRANE DE COMPENSATION
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE D'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
H	• RESSORT ROUGE Ø 2 (***RÉGLAGE 30 ÷ 43 MBAR***) • RESSORT JAUNE Ø 2,2 (***RÉGLAGE 42 ÷ 72 MBAR***) • RESSORT BLEU Ø 2,5 (***RÉGLAGE 70 ÷ 110 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	1"
RACCORD DE SORTIE	1" 1/2
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 110 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C ÷ + 60°C
PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • ÉTANCHÉITÉ : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 130 X 50 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	**25 MBAR**	62 M^3/H	78 M^3/H	102 M^3/H	152 M^3/H
	35 MBAR	60 M^3/H	77 M^3/H	101 M^3/H	151 M^3/H
	50 MBAR	58 M^3/H	75 M^3/H	100 M^3/H	151 M^3/H
	100 MBAR	49 M^3/H	69 M^3/H	97 M^3/H	150 M^3/H

Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multipliez les valeurs indiquées en rouge par 1,42.


SKU	MODÈLE	PRIX
00000002422	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 BP - RACCORDS 1"X1"	**€670.35 VAT EXCLUDED**
00000002424	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 20 BP - RACCORDS 1"X1" - AVEC BLOCAGE	**€1068.35 VAT EXCLUDED**

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net