RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à décharge incorporée, débit 7 kg/h

Informations produit

Détendeur basse pression avec soupape de sécurité à décharge incorporée, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir aux besoins de l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	7 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 4 BAR
PRESSION DE SORTIE	22 ÷ 50 MBAR
RACCORD	IN 1/4" F - OUT 3/8" F
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE DE ZINC • MEMBRANE ET JOINT : ÉLASTOMÈRE

SKU	MODÈLE	PRIX
00000000800	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/4" F SORTIE 3/8" F - DÉBIT 7 KG/H	€47.5 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net