RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Série Alfa 30 BP, régulation à action directe équilibrée

Informations produit

Régulateur série *Alfa 30 BP* à action directe équilibrée, doté d'une prise d'impulsion externe et d'une soupape de sécurité à surpression ; adapté à l'utilisation de gaz non corrosifs tels que le méthane et le GPL.

Disponible également en version avec vanne de blocage de pression minimale et maximale en aval (réf. 2436).

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
1	JOINT TORIQUE
2	JOINT TORIQUE
3	JOINT TORIQUE
4	JOINT TORIQUE
5	JOINT TORIQUE
6	JOINT TORIQUE
7	JOINT TORIQUE
8	JOINT TORIQUE
9	JOINT TORIQUE
10	MEMBRANE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

STRUCTURE DU RÉGULATEUR	
11	PASTILLE
12	JOINT À LÈVRE
13	MEMBRANE DE COMPENSATION
A	BOUCHON EN PLASTIQUE + JOINT TORIQUE
B	TÊTE COMPLÈTE
C	LEVIER COMPLET
D	BLOC COMPLET
E	SIÈGE D'OBTURATEUR + JOINT TORIQUE
F	PLAQUE DE FOND + JOINT TORIQUE + VIS
G	DISQUE DE PROTECTION DE LA MEMBRANE
H	• RESSORT ROUGE Ø 2 (***RÉGLAGE 30 ÷ 43 MBAR***) • RESSORT JAUNE Ø 2,2 (***RÉGLAGE 42 ÷ 72 MBAR***) • RESSORT BLEU Ø 2,5 (***RÉGLAGE 70 ÷ 110 MBAR***)
I	BAGUE DE RÉGLAGE

Caractéristiques techniques

DÉBIT	*VOIR TABLEAU CI-DESSOUS*
RACCORD D'ENTRÉE	DN 25
RACCORD DE SORTIE	DN 40
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 5 BAR
PRESSION DE SORTIE	16 ÷ 110 MBAR
PRESSION DE SORTIE STANDARD	**SUR DEMANDE**
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C ÷ + 60°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

PRISE D'IMPULSION	Ø 10
MATÉRIAUX	• CORPS : FONTE GS 400 • TÊTE : ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION • JOINT : CAOUTCHOUC NITRILE NBR OU HNBR • MEMBRANE : TISSU CAOUTCHOUTÉ SANDWICH
DIMENSIONS	180 X 180 X 76 MM

TABLEAU DES DÉBITS M^3/H		*PRESSION D'ENTRÉE*			
		0,3 BAR	0,5 BAR	0,8 BAR	1 BAR
PRESSION DE SORTIE	25 MBAR	66 M^3/H	83 M^3/H	109 M^3/H	162 M^3/H
	35 MBAR	64 M^3/H	81 M^3/H	108 M^3/H	162 M^3/H
	50 MBAR	62 M^3/H	80 M^3/H	107 M^3/H	161 M^3/H
	100 MBAR	52 M^3/H	73 M^3/H	104 M^3/H	158 M^3/H


Pour obtenir les débits en kg/h de GPL, multiplier les valeurs indiquées en rouge par 1,42.

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002434	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 30 BP - RACCORDS DN 25 - DN 40	€733.2 VAT EXCLUDED
00000002436	RÉGULATEUR SÉRIE ALFA 30 BP - RACCORDS DN 25 - DN 40 - AVEC BLOCAGE	€1131.2 VAT EXCLUDED

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur basse pression





Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net