RÉGULATEUR BASSE PRESSION

Modèle avec soupape de sécurité à échappement incorporée, débit 20 et/ou 40 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression pour GPL avec soupape de sécurité à échappement incorporée, conçu pour adapter la pression du gaz en sortie d'un réservoir à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	• 20 KG - ***SKU 1000*** • 40 KG - ***SKU 1100***
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	• 0,5 ÷ 7,5 BAR - ***SKU 1000*** • 0,5 ÷ 2 BAR - ***SKU 1100***
PRESSION DE SORTIE	• RÉGLABLE 25 ÷ 45 MBAR - ***SKU 1000*** • 30 MBAR - ***SKU 1100***
RÉGLAGE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT	75 MBAR
RACCORDS	• IN 1/2" F - OUT 3/4" F - ***SKU 1000*** • IN 3/4" F - OUT 1" F - ***SKU 1100***
RACCORD SOUPAPE DE MISE À L'AIR	G 1/4"
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE D'ALUMINIUM • MEMBRANE ET JOINTS : ÉLASTOMÈRE RÉSISTANT AU GPL

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur Basse Pression

DIMENSIONS	• 177,5 X 126,4 X 136,9 MM (LXHXP) • 227,7 X 172,8 X 188 MM (LXHXP)

SKU	MODÈLE	PRIX
00000001000	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/2" F SORTIE 3/4" F - DÉBIT 20 KG/H	€195.75 VAT EXCLUDED
00000001100	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 3/4" F SORTIE 1" F - DÉBIT 40 KG/H	€383.75 VAT EXCLUDED






Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net