RÉGULATEUR BASSE PRESSION À RÉARMEMENT MANUEL

Modèle avec soupape de sécurité à décharge intégrée et dispositif de blocage min/max, débit 10,5 kg/h

Informations produit

Régulateur basse pression avec soupape de sécurité à décharge intégrée et dispositif de blocage min/max, conçu pour rendre la pression du gaz en sortie d'un réservoir adaptée à l'utilisateur en aval.

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	10,5 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	• 0,5 ÷ 2 BAR - ***SKU 1700*** • 0,25 ÷ 2 BAR - ***SKU 1693***
PRESSION DE SORTIE	• 29 MBAR - ***SKU 1700*** • 37 MBAR - ***SKU 1693***
RACCORDS	• ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F - ***SKU 1700*** • ENTRÉE ÉCROU GAUCHE W20LH-25-UNI - SORTIE 1/2" F - ***SKU 1693***
DISPOSITIF DE BLOCAGE	• OPSO 135 MBAR - UPSO < 25 MBAR - ***SKU 1700*** • OPSO 125 MBAR - ***SKU 1693***
MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE DE ZINC (ZAMA) • MEMBRANE ET JOINTS : ÉLASTOMÈRE CONFORME À LA NORME EN549

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Régulateur Basse Pression à Réarmement Manuel

SKU	MODÈLE	PRIX
00000001693	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - IN ÉCROU GAUCHE W20LH-25-UNI OUT 1/2" F - DÉBIT 10,5 KG/H	€163.15 VAT EXCLUDED
00000001700	RÉGULATEUR BASSE PRESSION - ENTRÉE 1/2" F - SORTIE 1/2" F - DÉBIT 10,5 KG/H	€163.65 VAT EXCLUDED









TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net