RÉGULATEUR DE PREMIÈRE DÉTENTE MOD. APS2000

Modèle à réglage externe, débit 150 kg/h

Informations produit

Régulateur haute pression de première détente ***Mod. APS2000***, conçu pour être raccordé directement au réservoir ou à la bouteille, réduisant la pression jusqu'à une pression intermédiaire vers un régulateur de deuxième détente.

Disponible également en version avec 2 manomètres à sec *(sku 2530)* ou en bain de glycérine *(sku 2540).*

Caractéristiques techniques

TYPES DE GAZ	GPL
DÉBIT	150 KG/H
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C ÷ + 50°C
PRESSION D'ENTRÉE	0,5 ÷ 16 BAR
PRESSION DE SORTIE	0,5 ÷ 2 BAR - RÉGLAGE EXTERNE
MANOMÈTRES SKU 2530	• RACCORD RADIAL 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - ***À SEC*** • RACCORD RADIAL 1/4" - 0 ÷ 16 BAR - Ø 63 - ***À SEC***
MANOMÈTRES SKU 2540	• RACCORD RADIAL 1/4" - 0 ÷ 4 BAR - Ø 63 - ***BAIN DE GLYCÉRINE*** • RACCORD RADIAL 1/4" - 0 ÷ 25 BAR - Ø 63 - ***BAIN DE GLYCÉRINE***
RACCORDS	• ENTRÉE 3/4" F - SORTIE 3/4" F

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Régulateur de Première Détente Mod. APS2000

MATÉRIAUX	• CORPS ET COUVERCLE : ALLIAGE D'ALUMINIUM • MEMBRANE ET OBTURATEUR : CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE RÉSISTANT AU GPL

SKU	MODÈLE	PRIX
00000002500	RÉGULATEUR MOD. APS2000 - IN 3/4" F - OUT 3/4" F - DÉBIT 150 KG/H - RÉGLAGE EXTERNE	€327.85 VAT EXCLUDED
00000002530	RÉGULATEUR MOD. APS2000 AVEC MANOMÈTRES SECS - ENTRÉE 3/4" F - SORTIE 3/4" F - DÉBIT 150 KG/H - TARAGE EXTÉRIEUR	€356.6 VAT EXCLUDED
00000002540	RÉGULATEUR MOD. APS2000 AVEC MANOMÈTRES À BAIN DE GLYCÉRINE - ENTRÉE 3/4" F - SORTIE 3/4" F - DÉBIT 150 KG/H - RÉGLAGE EXTÉRIEUR	€348.05 VAT EXCLUDED







Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net